



エバーロック #2000 (艶消し)

092ライン2000番級エバーロックは、ターペン可溶アクリル樹脂溶液と、非水分散型（N.A.D）アクリル樹脂の混合物をベースに作られた建築物屋内外用ペイントです。

■ 特 長

- 付着性、浸透性が強く、旧塗膜やチョーキング面でもシーラーなしで直接塗装できます。
- においがマイルドで油臭が残りませんから、室内の塗装に最適です。
- 塗料用シンナーで希釈できるため、旧塗膜を侵す心配がなく、安全衛生面でも有利です。
- タバコのヤニや水性のシミを止める効果が強力です。
- 水性塗料に比べ造膜性がすぐれていますから冬期低温時でも塗装可能です。
- 防カビ剤入りですから、湿度の高い所やカビ、コケの発生しやすい所ですぐれた効果を発揮します。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、PC板、鉄部（サビ止め必要）など

■ 製品要綱

品番・品名	092-2000番級 エバーロック (ツヤ消し仕上用)	
主な用途	モルタル、コンクリート、PC板類、鉄部の屋内外部新築、各種塗り替え工事	
容量	ホワイト 16kg 原色 4kg	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.11~0.13	
標準塗布面積 (m ² /16kg・回)	120~145	
希釈剤	塗料用シンナー 016-0059	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5~15
	スプレー	10~20
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30分	
硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	

※調色には、エバーロック#2000原色（6色）または、ロックトーンカララント3000（ベースの5%以内）を使用してください。