

製品説明書

玄々化学工業株式会社

品番	SC - 45 - ** (00、50、99)
品名	eLF 木部内装用(グロス、サテン、マット)
適用塗装機	刷毛塗り

塗料の種類	1液型水性アクリルウレタンエマルジョン塗料	
特徴	屋内木部用透明塗料です。 水性のため不燃性で、引火性はありません。 VOC1%未満です。	
配合比	主剤	100部
	水(うすめ液)	0~30部
可使時間		
塗布量	60~80g/m ²	
乾燥時間	指触乾燥	1~2時間 (20)
	研磨乾燥	6時間 (20)
用途	屋内木部全般	
注意事項 <ul style="list-style-type: none">・ 塗料使用後は必ず密栓をし、冷暗所で保管してください。・ ご使用前には塗料を十分攪拌してからご使用ください。・ 塗布量が多すぎると乾燥が著しく遅くなりツヤムラ、乾燥不良の原因になりますのでご注意ください。・ 塗装前に、素材の汚れ、ヤニ、ワックス等を除去してから塗装してください。・ 5以下または湿度80%以上での塗装は避けてください(乾燥が著しく遅くなります)。・ 塗装時に使用した道具は、水または温石鹼水にて洗浄してください。・ どのような場合にも換気に十分注意してご使用ください。・ 皮膚に付いた場合には、石鹼で水洗いしてください。		
廃棄方法 <ul style="list-style-type: none">・ 少量の場合には、吸収紙(新聞紙等)にしみ込ませ乾燥後適切な場所に廃棄してください。・ 量が多い場合には、専門の処理業者に依頼して廃棄してください。・ 水路や下水道には流さないでください。		
本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。 このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。 ご使用に関しては御社においてご確認の上御使用願います。 本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。		

050525

