

エポキシ変性アクリル樹脂
エマルジョン系下塗材

クリアータイプ
1液形



キクスイ プライマー スーパーE

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
NSK - 0305322

JIS K 5663取得
合成樹脂エマルジョンシーラー

「キクスイ プライマー スーパーE」は、新築下地だけでなく改修工事にも使用できる水系下塗材です。

特長

01 幅広い適合性

下地や仕上材との適合性が広く、安定した密着性が得られます。

02 安全性

水系なので環境への負荷が少なく、屋内外で安全に使用できます。

03 クリアータイプ

透明タイプの下塗材です。

用途

- ・コンクリート・モルタル等の下塗り
- ・改装工事の下塗り
(2液反応硬化形溶剤仕上材は不可)

●標準施工仕様

工程	材料・調合	施工用具・条件	塗回数	間隔時間(hr)	所要量
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウエスなどで除去し、乾燥した清浄な面とする。				
下塗り	キクスイ プライマー スーパーE 主 材：15 kg 無希釈	刷毛 ウールローラー エアレススプレー	1	3以上 (23℃)	80～150㎡/15 kg 0.10～0.19 kg/㎡

(注) 1. 上記の各数値は、全て標準のものです。施工方法、施工条件により各々多少の幅を生じることがあります。



菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市千区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル

<https://www.kikusui-chem.co.jp/>

エポキシ変性
アクリル樹脂
エマルジョン系下塗材

クリアータイプ

1液形



キクスイプライマースーパーE

荷 姿

主 材 NET 15kg/缶入

JIS A 6909(建築用仕上塗材)製品組合せ

呼び名	主材	下塗材	上塗材
複層仕上塗材	複層塗材 CE	キクスイ タイル・ルナ	キクスイ プライマースーパー E ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 DX
	複層塗材 Si	シリカタイル・ルナ シリカロール	キクスイ プライマースーパー E ビュートップアクリル ビュートップウレタン ビュートップシリコン ビュートップフッソ 水系ファインコートシリコン 水系ファインコートシリコン遮熱 水系ファインコートフッ素 水系ファインコートフッ素 DX
	複層塗材 E	キクスイ タイル・エマルナ キクスイ ルナロール	
	複層塗材 RE	キクスイ タイル・エポ キクスイ エポロール	
	防水形複層塗材 E	キクスイ 弾性タイル・ルナ キクスイ 弾性ロール	キクスイ プライマースーパー E ビュートップアクリル弾性 ビュートップウレタン弾性 ビュートップシリコン弾性 ビュートップフッソ弾性 水系ファインコートシリコン弾性



注意点

掲載製品を取り扱う際は、各製品の SDS 及び標準施工仕様書、注意事項を守って施工してください。
※上記の各種製品データは、**kikusuiダウンロードサイト** (『キクスイダウンロードサイト』を検索) でご確認ください。



取扱店

菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-706-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎0568-69-5200

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <https://www.kikusui-chem.co.jp/>

