

059 ライン

ロックコートF4 合成速乾サビ止めペイント

ロックコート F4 合成速乾サビ止めペイントは、アルキド系樹脂ワニスをベースにつくられた環境配慮型のサビ止めペイントです。防錆力がすぐれ、有害重金属の防錆顔料・ドライヤーを配合していません。

◆ 特 長

- ホルムアルデヒド放散等級が F☆☆☆☆ で、室内においての使用制限がありません。
- 鉛・クロム化合物を原料として使用していない環境配慮型の塗料です。
- ハケ、ローラー、エアレスいずれの塗装用具でも塗りやすく、作業性にすぐれています。
- 乾燥性がよく、取り扱いが容易です。

◆ 被塗物素材

- 鉄部



◆ 製品要綱

品 番 ・ 品 名		059-2530 ロックコート F4 合成速乾サビ止めペイント 赤サビ色	059-2531 ロックコート F4 合成速乾サビ止めペイント グレー色
主 な 用 途		屋内外部の一般鉄骨、鋼板、手すり、門扉などのサビ止め	
容 量		20kg	
標準塗付量 (kg / m ² ・回)		0.11 ~ 0.13	
標準塗布面積 (m ² / 缶・回)		153 ~ 181	
希 釈 剤		塗料用シンナー	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	5 ~ 10	
	エ ア レ ス	10 ~ 15	
標 準 塗 装 回 数		1	
指触乾燥時間 (23℃)		1 時間	
塗り重ね可能時間 (23℃)		16 時間以上	