

使用方法

用 途	木質系のフローリング・木製家具・表面処理されたコルクタイル・素焼きタイル
準備するもの	<ul style="list-style-type: none"> ◆掃除機など ◆雑巾(タオル)・バケツ ◆水又は温水 ◆NP-0431(フロー用ワックス)

- ① ホコリや砂などの床面をきずつけるおそれのある異物はあらかじめ掃除機などで吸い取って下さい。
- ② 使用前にNP-0431(フロー用ワックス)を容器ごとよくふって下さい。
- ③ NP-0431(フロー用ワックス)を30cc(キャップ3杯)に温水(30℃～40℃)または水1リットルの割合でうすめた液をつくり、よくかきまぜて絞ったタオルで全体を拭いて下さい。
- ④ 完全に乾くまで約30分放置して下さい。(季節ごとに異なります)
- ⑤ カラぶきするとつやが増しますが、テカリのあるツヤにはなりません。
- ⑥ 通常2週間に1度程度のワックス掛けをおすすめします。
- ⑦ お手入れ後、黒ずんだうすめ液は性分解しますので土の部分にまいて下さい。

☆こんな場合は特にご注意☆

1. 新築の床に使用する場合

新築の床はすでにワックス剤が塗られていることが多く、ワックスの種類や状態によっては、ムラになることがありますので(下塗りされたワックスが半乾きの時、完全に乾いていても相性が悪いとき)必ず試し塗りを行なって下さい。

2. 塗装していない白木に使用する場合

塗装していない白木は、ワックスが延びにくく、部分的に浸透して濃淡のムラになる場合があります。ご使用の際は、固く絞り力を入れず表面を軽く拭くようにして下さい。

注意事項	<p>①原液のまま使用すると、すべりやすくなりますので必ず30倍にうすめてご使用下さい。</p> <p>②液が飛散した時は直ぐに水で除去して下さい。</p> <p>③万一誤って飲んだ場合は、医師の処置を受けて下さい。</p> <p>④一度容器から出したワックスは元の容器に戻さないで下さい</p> <p>⑤肌荒れの激しい方は、炊事用手袋を着用して下さい。</p> <p>※容器に表示の成分にアレルギーの恐れがある方は、事前に皮膚科の医師にご相談下さい。</p>
雑巾等の洗浄	使用後、ただちに洗剤で洗って下さい。
本剤の保管	<p>①子供の手の届かない乾燥した冷暗所に容器を密閉して保管してください。</p> <p>②凍結させないように注意して下さい。</p>

