



082ライン

ユカロック 1000番級

1000番級ユカロックは、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性、耐磨耗性のすぐれたコンクリート床用塗料です。

■ 特 長

- 1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、スプレーいずれでも塗装できます。
- 乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。
- 耐候性にすぐれ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。
- 耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
- 付着性、耐磨耗性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
- 補修塗りや塗り替えが容易です。

■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル床面



■ 製品要綱

主 な 用 途	道路、広場、遊園地、事務所等の床	
容 量	15kg	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.18～0.22	
標準塗布面積 (m ² /15kg・回)	70～85	
希 釈 剤	パーマロックシンナー 016-0681	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	40～60
	ス プ レ ー	40～60
標 準 塗 装 回 数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	20分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	4時間以上	

■ 品 種

品 番	品 名	入 目	品 番	品 名	入 目
082-1102	しろ	15kg	082-1119	グレー	15kg
082-1110	きいろ	15kg	082-1120	ディープグリーン	15kg
082-1114	ブラウン	15kg	082-1121	モスグリーン	15kg
082-1117	みどり	15kg	082-1122	うすちゃ	15kg