

釘頭、傷、クラック部補修用水性パテ(内部用)

ワンタイム

ONE TIME Ready Mixed Filler



ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆0307139

JIS K5669 合成樹脂エマルションパテ

耐水形薄付け・厚付け兼用

品番	商品名	容量
0542/GB	ワンタイム	0.25L
0548/GB	ワンタイム	0.5L
0541/JN	ワンタイム	4L
0547/JN	ワンタイム	19L

特長

ワンタイムは、既調合タイプの水性・充填用パテで、たった一度の使用で殆どの大小の穴や、ヒビ割れ、ジョイント部分などを充填・補修することができます。その充填性はほぼ100%です。乾燥時間も速く、水性及び溶剤型塗料による上塗塗装も可能です。

使用方法

ワンタイムは、既調合タイプなのでそのまま使用出来ますが、開缶後、定板上で軽く練り合わせて使用してください。(真っ白なクリーム状) 製品が多少バサつくようなら、少量の水を加え練り合わせて使用してください。(但し水を入れすぎますとヤセにつながりますので注意してください。)

使用後は容器のフタをきっちりと閉め保存してください。

施工上の注意

- ①ワンタイムを内部ボード処理に使用する場合、充分に乾燥させ、グラスファイバーテープ等のジョイントテープと仕上げ用の上塗りパテを必ず施工してください。この場合ジョイントテープは、耐溶剤性の問題からグラスファイバーテープをお勧め致します。又仕上げパテはJIS K5669合成樹脂エマルションパテ同等以上の性能品をお勧め致します。
- ②ワンタイムに直接塗料を塗装する場合、吸込み差による色ムラ、艶ムラ防止のため試験施工をお勧め致します。防止には、シーラーや捨て塗りの施工は一般的に有効です。
- ③溶剤型塗料を施工する場合、乾燥度合いを充分に確認してください。ワンタイムは耐溶剤性に優れていますが、他の材料とシステムで施工する場合、使用材料の耐溶剤性のチェックを実施してください。
- ④一般充填処理の場合、30~60分で上塗り可能。通常硬化時間は24時間です。但し冬期の場合、低温により完全硬化まで7日間かかる場合があります。

適用

内部下地(コンクリート・モルタル・木面・プラスター等)。金属・プラスチック面には不適。

注意事項

幼児の手の届かないところに保存してください。皮膚や肌に付着した場合は石鹼水で良く洗浄してください。

その他安全情報はMSDSをご参照ください。

※ISO 9002品質保証