

仕上用パテ

トバース

内部用

日本建築仕上材工業会登録

登録番号 1010004

放散等級区分表示 F☆☆☆☆

問合せ先 <http://www.nsk-web.org/>

作業環境を
改善!



業界初!!

ペーパーをかけても粉塵が飛び散らない!!

特 長

従来の仕上用パテの作業性、研磨性を持ちながら、ペーパーをかけた際に飛散する粉塵がほとんど出ません。

作業環境の改善に役立つ業界初の商品です。

用 途

- 石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなどの目地処理の仕上げ。
- 石膏ボード、ベニヤ合板、スレートなどの全面仕上げ。

荷 姿

- 20kg (石油缶)
- 5kg (1ケース4缶入り)

色

淡アイボリー

⚠ 注 意 事 項

1. 0℃以下では使用しないでください。
2. 0℃以下での保存はしないでください。
3. 保存の時は直射日光はさけ、冷暗所で保存してください。
4. 使用後は容器を密封してください。
5. 容器からこぼれた場合には、密閉出来る容器に回収したのち処理してください。
6. 取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
7. 目に入った場合には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
8. 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
9. よくフタをし、一定の場所を定めて貯蔵してください。
10. 子供の手の届かない所に保管してください。
11. 中身を使いきってから廃棄してください。

詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。



関西パテ化工株式会社

<http://www.kansaipate.co.jp/>

本 社 〒579-8003 東大阪市日下町3丁目7-36 TEL (072) 982-2131(代) FAX (072) 982-2135

東京支店 〒121-0813 東京都足立区竹の塚3丁目14-10 TEL (03) 3850-3191(代) FAX (03) 3850-3193

北九州営業所 〒803-0815 北九州市小倉北区原町1丁目9-3 TEL (093) 571-7156(代) FAX (093) 571-7159