

(プライマー・プロテクター・塗料類剥離剤)

火気厳禁 第4類第2石油類非水溶性 危険等級Ⅲ

業務用

AUTON オートン クリアツール α

取り扱い説明書


【用途】

- 金属等に付着したシーリング材用プライマーやプロテクターの除去
- その他、塗料などの樹脂成分による汚れの除去
- 粘着テープ等の粘着剤残りの除去

【使用上の注意】

下地の種類によっては、下地材を侵す恐れがあります。必ず事前に影響を確認してからご使用下さい。
クリアツールα使用後に塗装やプライマー処理する場合、十分に乾燥させてから作業してください。

【使用方法】



誤ってプライマーが付着!!



付属の刷毛などを使い
クリアツールαを塗布します




付属のクロスで拭き取ります



きれいな仕上がり♪

※プライマーが硬化している場合はクリアツールαを塗布後数分おいて布に刷毛の柄など硬いものを押し当て削るように擦ると除去できます



下地へのダメージが気になる箇所へ使用する時は・・・



あらかじめ水で湿らせたクロスにクリアツールαを少量染み込ませ（希釈して）拭き取ります



きれいな仕上がり♪

クリアツールαは硬化したプライマーやプロテクターをも除去できる画期的な商品ですがプライマー等を誤って付着させてしまった際には硬化する前に発見し除去することをお奨めします。

AUTON オート化学工業株式会社

本社：東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル5F TEL:03-5812-7310