

竹用保護剤

クリア

油性

竹ガード



防腐

防虫

防カビ



用途：屋外で使用される竹垣、竹杭
園芸用竹製品等の未塗装竹材

1000mL/m²
(2回塗り)



株式会社 吉田製油所

竹用保護剤

竹ガード

クリア

竹の表面を保護することで、竹材を長く使うことができます。

防腐・防虫・防カビ効果が高く、クリアタイプで臭いも少ない竹用保護剤をぜひ、お試しください。

特長

- ◎ 竹垣・竹杭・園芸用竹製品の表面を保護し、腐れ、カビや害虫から守ります。
- ◎ 下地の竹の風合いを、そのまま生かしたクリアタイプです。
- ◎ 乾燥後は、臭いが残らないので安心して使えます。

用途・使用箇所

屋外で使用される竹垣、竹杭、園芸用竹製品等の未塗装竹材用保護剤＜青竹は除く＞

◎ 竹材の状態によって、仕上がり具合に若干の違いがあります。

◎ (注意) 青竹には使用出来ません。

使用方法

- ① 塗布面のゴミ・ホコリ・カビ汚れ等を良く拭き取り、ワックス成分や油分は塗料用シンナーで充分に取り除いて下さい。
- ② ニス・ペンキ等の古い塗膜はサンドペーパー等で完全に削り落として下さい。
- ③ 油性用の刷毛を使い、竹の繊維に沿ってたっぷりとしり込むようにして塗って下さい。
- ④ 塗り替えは6ヶ月～1年ごとに行うことをお勧めします。
- ⑤ 使い終わった刷毛は、新聞紙等で余分な本剤を拭き取り、塗料用シンナーで洗い落として下さい。

標準塗布量

◎ 耐久性を持たせるために2回塗りをお勧めします。
100mL/m² <2回塗り>

乾燥時間

約24時間。2回目の塗布は常温で6～12時間後に行ってください。

注意事項

塗布の際は、缶裏面の使用上の注意を良く読んでご使用下さい。

入札目

角缶4L、角缶1L

(社)日本しろあり対策協会会員・(社)日本木材保存協会会員



製造元
株式会社 吉田製油所

本社 東京都台東区上野3-22-8新ジイドビル 電話 03(3834)4171

FAX 03(3831)4171

川崎工場 神奈川県川崎市川崎区浮島町11-2 電話 044(288)5522

FAX 044(277)7721



弊社川崎工場は、国際規格ISO9001の認定を取得しております。