

# F 製品説明書

玄々化学工業株式会社

<b>品 番</b>	LS - 16 - P
<b>品 名</b>	ピュア ラッカーサンジグシーラー
<b>適用塗装機</b>	スプレー、刷毛塗り

<b>塗料の種類</b>	ニトロセルロース系塗料		
<b>特 徴</b>	トルエン、キシレン、重金属及びホルマリンを使用しておりません。 速乾性、研磨性、シール性 良好		
<b>配 合 比</b>	主 剤	100部	
	ピュアラッカーシンナー (TL - 40 - P)	80 ~ 100部	
<b>可 使 時 間</b>	—————		
<b>塗 布 量</b>	60 ~ 80 g / m <sup>2</sup>		
<b>乾 燥 時 間</b>	指 触 乾 燥	5分	( 20 )
	硬 化 乾 燥	30分	( 20 )
<b>用 途</b>	木工製品の中塗り		

**備 考**

- ・高温多湿時にブラッシング現象が発生する場合はTU - 39 ノンブラッシングシンナーを5 ~ 10%ご使用下さい。

本製品は性能の改善のため予告無く仕様を変更することがあります。  
このデータは弊社における信頼できるデータであります。使用条件などにより異なることがあります。御使用に際しては御社において御確認の上御使用願います。  
本製品を御使用の前には、別紙安全データシート及び注意事項を必ず読み厳守してください。030204

