



Paint Instrument  
&  
Accessories

PIA 小型スプレーガン

# RS05型 シリーズ

自動車補修塗装・一般産業用塗装に最適

HSタイプ(ハイソリッド塗装仕様)を新発売!  
塗装用途に適した4タイプ  
水系塗料にも対応



PIA  
見やすい目盛り  
入りのツマミ



## ストレートタイプ(05GS & 05SS型)

一般産業用塗装の小型重力式・吸上式汎用塗料用仕様

### 特長

#### ワイドなストレートパターン

- ・ストレートタイプのスプレーパターンを採用することにより、容易に塗り込みが可能で、汎用塗料の塗装に最適です。
- ・ワイドなスプレーパターンが得られ、大型の被塗物も楽に塗装できます。
- ・パターンを広げても中割れしにくく、美しい仕上がりが得られます。

#### 高級感のある外観

クロームメッキを採用し、高級感あふれる外観です。

#### 水系塗料対応

塗料接液部はオールステンレスで、水系塗料も安心してご使用いただけます。

#### メンテナンス性向上

各パーツの分解部寸法が統一(13mm)され、一本の工具で作業ができます。



レッド色  
エアキャップ

注) 写真のカップは、スプレーガン本体に含まれておりません。

### 製品性能

品番コード	塗料供給方式	ノズル口径	塗料噴出量	パターン開き
907-05GS-13	重力式	1.3mm	170ml/min.	240mm
907-05GS-15		1.5mm	190ml/min.	260mm
907-05SS-13	吸上式	1.3mm	145ml/min.	230mm
907-05SS-15		1.5mm	155ml/min.	250mm
907-05SS-18		1.8mm	220ml/min.	275mm

塗料粘度：10秒/FC#4 吹付け空気圧：0.2MPa(2.0kgf/cm<sup>2</sup>) 吹付け距離：20cm