



ROCK SELF

家庭用塗料総合カタログ



ロックペイント

環境・安全に配慮しつつ

暮らしと調和のとれた製品の提供。

ロックペイントの家庭用塗料は4本柱のひとつとして積極的に展開、用途に適した色彩、耐久性、使いやすさなど、高い品質の製品を適正価格でお客さまにご提供いたしております。また現在は地球環境への負荷が社会問題になる中、今後も環境・安全に配慮しつつ、暮らしと調和のとれた一層使いやすい製品を提供しつづけます。




<色票の使い方>

- この総合カタログに掲載の色彩は印刷のため実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。また同じ色名でも、製品間で多少色、ツヤが異なります。このため、カタログに掲載の色彩で他製品の調色注文はご遠慮願います。

<色票の見方>

- 色票は枠の線にそって切り取ると陳列棚の色見本として使用できます。

色 →
商品名 →
品番 →





使用場所や状況に応じて製品をお選びください。

お住まいの状況は
いかがですか

ひび
割れ

変色

カビ

はがれ

サビ

(新築の場合、約10年～15年
が外壁塗り替えの目安です。)

外壁[モルタル]
ひび割れ、浮き、はがれ
汚れ、カビ、藻

室内壁
汚れ、はがれ、カビ

木製床
汚れ、はがれ

木製ドア、雨戸、戸袋
変退色、くされ、汚れ、はがれ

門扉、手すり、サッシ、シャッター
サビ、はがれ、変退色

床、ベランダ
汚れ、カビ、磨耗

浴室壁
カビ、汚れ、はがれ

コンクリート、ブロック塀
汚れ、ひび割れ、カビ、藻

トタン屋根
サビ、はがれ、変退色

CONTENTS

● 水性多目的塗料

水性シリコン建物用	1
水性多用途	2
水性建物用	3

● 油性多目的塗料

油性・つや有ウレタン建物用	4
油性建物用	5

● 水性室内かべ用塗料

室内・浴室かべ用	6
水性室内かべ用	6

● 屋根・トタン用塗料

水性シリコン屋根用リファイン	7
トタン用	7

● 床・ベランダ用塗料

水性コンクリートフロア用	8
水性コンクリート床	8
床・ベランダ防水	8

● サビ止め塗料

水性サビ止メペイント	9
油性サビ止メ	9
強力サビ止メ	9

● 水性下塗り用塗料

下地調整材	10
多用途下塗り	10
ロック水性マルチシーラー	11
ロック水性マルチシーラー ホワイト	11

● 水性木部用塗料

水性防腐・防虫ステイン	12
ロック水性ステイン	12
水性ウレタンニス	13
ロック水性ニス	13

● 油性木部用塗料

防腐・防虫ステイン	14
ロックオイルステイン	14
ウレタン床用ワニス	15
クリヤーラッカー	15

● スプレー塗料

ラッカースプレー	16
水性ハイスプレー	17
ニュースプレーラッカー	18
ニュースプレーラッカー(細書き用)	18
元気アクリルラッカースプレー	19
スプレーラッカー	20
アクリルラッカースプレー ECO	20
速乾サビ止メスプレー	21
強力サビ止メスプレー	21
耐熱スプレー	21
ロックジンクスプレー	22

● うすめ液

ペイントうすめ液	22
ラッカーうすめ液	22

● ホビー用塗料

キャンバスロック	23
----------	----

● (業務用スプレー塗料)

2液型ウレタンスプレー	24
シャーシーブラック	24
水性シャーシーブラック	24
プラサフグレー	24

● 製品サイズ一覧

25

水性多目的塗料

鉄部・コンクリート・モルタル用

プロも認める抜群の
耐候性と低汚染性

水性シリコン建物用

(ツヤあり)

(水性シリコン樹脂塗料)



特長

- アクリルエマルジョン樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。
- 低汚染型で汚れがつきにくくなっています。
- 防藻・防カビ剤入りです。
- 水性のため、取扱いが容易で安全です。

用途：コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部(門扉、鉄柵、手すり、シャッター、物置等)、木部(窓枠、戸袋、ドア、ガーデニング材、木工品等)、硬質塩ビ(雨樋など)。

うすめ液：水(5～10%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	54～62	33～38
3ℓ	23～26	14～16
1.6ℓ	12～14	8～9
0.7ℓ	5～6	3～4
1/5ℓ	1.6～1.8	約1

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- 屋外木部に塗装する場合、シーラーを下塗りしておきますと、上塗り塗料がはがれにくくなり、きれいに仕上がり長持ちします。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
- 湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには2回塗りを推奨します。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

しろ	クリーム	アイボリー	イエロー	ベージュ
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-0100	H11-1128	H11-1148	H11-1156	H11-1122
7ℓ 4957139 110079	4957139 112875	4957139 114879	—	—
3ℓ 4957139 110024	4957139 112820	4957139 114824	—	—
1.6ℓ 4957139 110062	4957139 112868	4957139 114862	4957139 110093	4957139 112264
0.7ℓ 4957139 110048	4957139 112844	4957139 114848	4957139 110086	4957139 112240
1/5ℓ 4957139 110055	4957139 112851	4957139 114855	—	4957139 112257

ちゃいろ	ライトカーキ	あか	うすみどり	みどり
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1107	H11-1155	H11-1113	H11-1103	H11-1114
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	—	—	—	—
1.6ℓ 4957139 110765	4957139 111564	4957139 115364	4957139 110369	4957139 115463
0.7ℓ 4957139 110741	4957139 111540	4957139 115340	4957139 110345	4957139 115449
1/5ℓ 4957139 110758	—	4957139 115357	—	4957139 115456

うすねずみ	ねずみいろ	ダークグレー	うすチョコレート	チョコレート
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1119	H11-1101	H11-1150	H11-1117	H11-1109
7ℓ —	4957139 110178	—	—	4957139 110970
3ℓ —	4957139 110123	—	—	4957139 110925
1.6ℓ 4957139 115968	4957139 110161	4957139 115067	4957139 115760	4957139 110963
0.7ℓ 4957139 115944	4957139 110147	4957139 115043	4957139 115746	4957139 110949
1/5ℓ 4957139 115951	4957139 110154	4957139 115050	4957139 115753	4957139 110956

みずいろ	うすそら	そらいろ	ブルー	くろ
水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用	水性シリコン建物用
H11-1125	H11-1127	H11-1126	H11-1115	H11-1111
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	—	—	—	4957139 115128
1.6ℓ 4957139 112561	4957139 112769	4957139 112660	4957139 115562	4957139 115166
0.7ℓ 4957139 112547	4957139 112745	4957139 112646	4957139 115548	4957139 115142
1/5ℓ —	—	4957139 112653	—	4957139 115159

表面べたつきが少なく、
汚れにくい。

水性多用途

(ツヤあり)

(高架橋型低VOCアクリルエマルジョン塗料)



特長

- VOCがほぼ0で、室内環境にやさしい塗料です。
- においの少ない原料を厳選して使用しており、特に居住中や営業中の室内で使用しても、においが気になりません。
- 高架橋型エマルジョン樹脂の採用で低温時(5℃以上)での造膜性にすぐれ、塗膜硬度も高く、表面の粘着性も少なくなっています。
- 表面が緻密で汚れが中まで入りにくく、汚染除去性にすぐれています。
- 防カビ剤入りですので、湿気の多い場所でもカビが生えにくくなっています。

用途：コンクリート、モルタル等セメント系の壁、天井、ボード類。鉄部、木部、各種工作品等。

うすめ液：水(5～15%)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	42～51	26～31
3ℓ	18～22	11～13
1.6ℓ	9～11	5.5～6.7
0.7ℓ	4～5	2.4～3
1/5ℓ	1.2～1.4	0.7～0.9

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- ユニットバス等の樹脂製品(FRP、PE、PP等)、床面、ホーロー、非鉄金属および高級家具には使用できません。
- 塗膜が架橋して完全に硬化するために、低温時でも塗装後1週間以内に8時間以上は10℃以上を保つようにしてください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用(高架橋型)

しろ	クリーム	アイボリー	ピンク	あか
水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
H75-7700	H75-7728	H75-7748	H75-7746	H75-7713
7ℓ 4957139 757052	4957139 755874	—	—	—
3ℓ 4957139 757021	4957139 755829	—	—	—
1.6ℓ 4957139 757076	4957139 755867	4957139 759865	4957139 755669	4957139 759360
0.7ℓ 4957139 757038	4957139 755836	4957139 759834	4957139 755638	4957139 759339
1/5ℓ 4957139 757045	4957139 755843	4957139 759841	—	4957139 759346

うすねずみ	ねずみいろ	ダークグレー	うすみどり	みどり
水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
H75-7719	H75-7701	H75-7750	H75-7703	H75-7714
7ℓ —	4957139 759179	—	—	—
3ℓ —	4957139 759124	—	—	—
1.6ℓ 4957139 759964	4957139 759162	4957139 755065	4957139 757366	4957139 759469
0.7ℓ 4957139 759933	4957139 759131	4957139 755034	4957139 757335	4957139 759438
1/5ℓ 4957139 759940	4957139 759148	—	—	4957139 759445

ちゃいろ	ライトカーキ	うすチョコレート	チョコレート	くろ
水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
H75-7707	H75-7755	H75-7717	H75-7709	H75-7711
7ℓ —	—	4957139 759773	4957139 757977	—
3ℓ —	—	4957139 759728	4957139 757922	4957139 754129
1.6ℓ 4957139 757762	4957139 755560	4957139 759766	4957139 757960	4957139 754167
0.7ℓ 4957139 757731	4957139 755539	4957139 759735	4957139 757939	4957139 754136
1/5ℓ 4957139 757748	4957139 755546	4957139 759742	4957139 757946	4957139 754143

みずいろ	うすそら	そらいろ	さいろ
水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり	水性多用途・ツヤあり
H75-7725	H75-7727	H75-7726	H75-7712
7ℓ —	—	—	—
3ℓ —	—	—	—
1.6ℓ 4957139 753566	4957139 753764	4957139 754662	4957139 759261
0.7ℓ 4957139 753535	4957139 753733	4957139 754631	4957139 759230
1/5ℓ 4957139 753542	—	4957139 754648	4957139 759247

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用

においがほとんどなく、塗り
やすい水性塗料のロングセラー

水性建物用

(ツヤあり)

(低VOCアクリルエマルション塗料)



特長

- VOCがほぼ0でにおいもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
- 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がります、そのツヤを長く保ちます。
- 乾くと水に強い塗膜になります。また日光や雨に強く、素材をまもります。
- アルカリの強い面にも直接塗ることができます。
- 防カビ剤入りですので、湿度の高い所でも安心です。

用途：コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など。

うすめ液：水(5～10%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
1.6ℓ	14～16	約9
0.7ℓ	6～7	約4
1/5ℓ	1.8～2	約1.2

注意

- 鉄部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
- 湿度の高い時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

しろ	クリーム	アイボリー	きいろ	オレンジ
水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり
H75-7500	H75-7528	H75-7548	H75-7512	H75-7520
1.6ℓ 4957139 750077	4957139 752873	4957139 754877	4957139 751272	4957139 752071
0.7ℓ 4957139 750046	4957139 752842	4957139 754846	4957139 751241	4957139 752040
1/5ℓ 4957139 750060	4957139 752866	—	4957139 751265	—

レッド	ベージュ	うすちやいろ	ちやいろ	うすチョコレート
水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり
H75-7510	H75-7522	H75-7506	H75-7507	H75-7517
1.6ℓ 4957139 751074	4957139 752279	4957139 750671	4957139 750770	4957139 751777
0.7ℓ 4957139 751043	4957139 752248	4957139 750640	4957139 750749	4957139 751746
1/5ℓ 4957139 751067	—	—	4957139 750763	4957139 751760

チョコレート	くろ	みずいろ	うすそら	そらいろ
水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり
H75-7509	H75-7511	H75-7525	H75-7527	H75-7526
1.6ℓ 4957139 750978	4957139 751173	4957139 752576	4957139 752774	4957139 752675
0.7ℓ 4957139 750947	4957139 751142	4957139 752545	4957139 752743	4957139 752644
1/5ℓ 4957139 750961	4957139 751166	—	—	4957139 752668

あおいろ	うすねすみ	ねすみいろ	うすみどり	わかくさいろ
水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり
H75-7530	H75-7519	H75-7501	H75-7503	H75-7505
1.6ℓ 4957139 751876	4957139 751975	4957139 750176	4957139 750374	4957139 750572
0.7ℓ 4957139 751845	4957139 751944	4957139 750145	4957139 750343	4957139 750541
1/5ℓ —	4957139 751968	4957139 750169	—	—

せいじいろ	みどり
水性建物用・ツヤあり	水性建物用・ツヤあり
H75-7523	H75-7514
1.6ℓ 4957139 752378	4957139 751470
0.7ℓ 4957139 752347	4957139 751449
1/5ℓ —	4957139 751463

鉄部・木部・コンクリート・モルタル用

抜群の耐候性と塗りやすさを兼ね備
油性・つや有ウレタン建物用
(油性NADウレタン樹脂塗料)



特長

- 一液架橋型のウレタン塗膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。
- NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。
- においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。
- 防藻・防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。
- 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途：コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなど。(主として屋外用)

うすめ液：ペイントうすめ液(5～15%)
乾燥時間：夏期約8時間 冬期約24時間
塗り重ねできる時間：24時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	50～60	32～36
3ℓ	22～25	13～15
1.6ℓ	12～13.5	7～8
0.7ℓ	5～6	3～4
1/5ℓ	1.4～1.6	0.8～1

注意

- テーブルやカウンター、床など荷重のかかる場所への塗装はできません。
- 金属部に塗る場合は、よくサビを落とし、必ず下塗りにサビ止めペイントを塗ってください。
- モニエル瓦などの洋瓦、釉薬瓦などには塗装できません。
- FRPにおいて、ユニットバス(浴室、浴槽)には塗装できません。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。
- 塗色が濃色の場合、塗膜を強くこすると色落ちすることがありますので注意してください。

消防法分類：第二石油類

しろ	クリーム	アイボリー	グレーサンド	ベージュ
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-0203	H06-1628	H06-1648	H06-C331	H06-1622
7ℓ 4957139 132019	4957139 132811	—	—	—
3ℓ 4957139 132026	4957139 132828	—	—	—
1.6ℓ 4957139 132033	4957139 132835	4957139 134839	4957139 137137	4957139 132231
0.7ℓ 4957139 132040	4957139 132842	4957139 134846	4957139 137144	4957139 132248
1/5ℓ 4957139 132064	4957139 132866	—	—	—

うすねずみ	ねずみいろ	くろ	あかさび	あか
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1619	H06-1601	H06-1611	H06-1616	H06-1613
7ℓ —	4957139 130114	—	—	—
3ℓ —	4957139 130121	—	—	—
1.6ℓ 4957139 131937	4957139 130138	4957139 131135	4957139 131630	4957139 131333
0.7ℓ 4957139 131944	4957139 130145	4957139 131142	4957139 131647	4957139 131340
1/5ℓ 4957139 131968	4957139 130169	4957139 131166	—	4957139 131364

きいろ	オレンジ	ちゃいろ	うすみどり	みどり
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1612	H06-1620	H06-1607	H06-1603	H06-1614
7ℓ —	—	—	—	—
3ℓ —	—	—	—	—
1.6ℓ 4957139 131234	4957139 131036	4957139 130732	4957139 130336	4957139 131432
0.7ℓ 4957139 131241	4957139 131043	4957139 130749	4957139 130343	4957139 131449
1/5ℓ 4957139 131265	4957139 131067	—	4957139 130367	4957139 131463

ライトカーキ	カーキ	うすチョコレート	チョコレート	ココアブラウン
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1655	H06-1656	H06-1617	H06-1609	H06-T056
7ℓ —	—	—	4957139 130916	—
3ℓ —	—	—	4957139 130923	4957139 138622
1.6ℓ 4957139 135539	4957139 135638	4957139 131739	4957139 130930	4957139 138639
0.7ℓ 4957139 135546	4957139 135645	4957139 131746	4957139 130947	4957139 138646
1/5ℓ —	—	4957139 131760	4957139 130961	—

みずいろ	うすそら	そらいろ	銀
油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用	油性・つや有ウレタン建物用
H06-1625	H06-1627	H06-1626	H06-0536
7ℓ —	—	4957139 132613	—
3ℓ —	—	4957139 132620	—
1.6ℓ 4957139 132538	4957139 132736	4957139 132637	4957139 123666
0.7ℓ 4957139 132545	4957139 132743	4957139 132644	4957139 123635
1/5ℓ —	—	4957139 132668	4957139 123659

油性多目的塗料

鉄部・木部用

ハケ塗りしやすい油性
塗料のロングセラー

油性建物用

(ツヤあり)
(合成樹脂調合ペイント)



特長

- ハケ伸びがよく、塗りやすいツヤありの塗料です。
- タレが少なく、隠ぺい性にすぐれています。
- ハケ目が目立たず、美しい仕上がりで、耐久性、付着性にすぐれています。
- 有害な鉛・クロム系の化合物を原料に使用していません。

用途：鉄部(鉄柵、門扉、シャッター、物置、ロッカーなど)
木部(羽目板、戸袋、板べい、窓枠、工作品など)

(注)新しいコンクリートなどアルカリの強いところには不適です。

うすめ液：ペイントうすめ液(5～10%)

[銀のみ0～5%]

乾燥時間：夏期6～8時間 冬期18～24時間
塗り重ねできる時間：20時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
2ℓ	12～14	7.3～8.5
0.7ℓ	4～5	2.4～3
1/5ℓ	1.2～1.4	0.7～0.9

注意

- 鉄部に塗る場合は、下塗りに油性サビ止め、または強力サビ止めを塗ると耐久性がさらによくなります。
- ユニットバスなどの樹脂製品には塗装できません。
- 雨の日や降雨、降雪が予想される時および湿度の高い時には塗らないでください。
- 1回塗り(ワンコート)で仕上がりますが、塗膜を長持ちさせるためには、2回塗りをお奨めします。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)
[ただし銀は第二石油類]

ホワイト	クリーム	アイボリー	きいろ	あ か
油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
H59-0205	H59-5928	H59-5948	H59-5912	H59-5913
2ℓ 4957139 590826	4957139 592837	4957139 594831	4957139 591236	4957139 591335
0.7ℓ 4957139 590802	4957139 592844	4957139 594848	4957139 591243	4957139 591342
1/5ℓ 4957139 590819	4957139 592868	—	4957139 591267	4957139 591366

うすみどり	わかくさいろ	せいじいろ	グリーン	銀
油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
H59-5903	H59-5905	H59-5923	H59-5915	H59-0536
2ℓ 4957139 590338	4957139 590536	4957139 592332	4957139 591700	4957139 593636
0.7ℓ 4957139 590345	4957139 590543	4957139 592349	4957139 591502	4957139 593643
1/5ℓ —	—	—	—	4957139 593667

うすちやいろ	あかさび	うすチョコレート	チョコレート	く ろ
油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
H59-5906	H59-5916	H59-5917	H59-5909	H59-5911
2ℓ 4957139 590635	4957139 591632	4957139 591731	4957139 590932	4957139 591137
0.7ℓ 4957139 590642	4957139 591649	4957139 591748	4957139 590949	4957139 591144
1/5ℓ —	—	4957139 591762	4957139 590963	4957139 591168

みずいろ	うすそら	そらいろ	うすねずみ	ねずみいろ
油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用	油性建物用
H59-5925	H59-5927	H59-5926	H59-5919	H59-5901
2ℓ 4957139 592530	4957139 592738	4957139 592639	4957139 591939	4957139 590130
0.7ℓ 4957139 592547	4957139 592745	4957139 592646	4957139 591946	4957139 590147
1/5ℓ —	—	4957139 592660	—	4957139 590161

室内かべ用（低VOC・低臭の環境対応型塗料）

低VOC・低臭で防カビ
剤入りの水性塗料

室内・浴室かべ用

（水性・ツヤなし）
（低VOCエマルジョン塗料）



特長

- 低VOCで室内環境にやさしい塗料です。
- 低臭型でにおいが気になる居住中の屋内の壁に最適です。
- 防カビ剤入りで、耐水性にすぐれるため、湿気の多い場所でも安心です。
- 隠ぺい性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

用途：室内環境、においの気になる個所、台所、浴室の壁、天井（コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロスなど）。

※床面には塗れません。
※ユニットバス等樹脂製品・ホーロー・金属には使用できません。

うすめ液：水（0～5%）
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期4～6時間
塗り重ねできる時間：2時間以上（20℃）

しろ	ホワイトシャドー	クリーム	アイボリー	ボーンホワイト
室内・浴室かべ用	室内・浴室かべ用	室内・浴室かべ用	室内・浴室かべ用	室内・浴室かべ用
H31-0502	H31-0549	H31-0542	H31-0548	H31-0550
1.6ℓ 4957139 316037	4957139 316433	4957139 316136	4957139 316334	4957139 316532
0.7ℓ 4957139 316044	4957139 316440	4957139 316143	4957139 316341	4957139 316549

みずいろ
室内・浴室かべ用
H31-0545
1.6ℓ 4957139 316235
0.7ℓ 4957139 316242

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
1.6ℓ	11～14	7～9
0.7ℓ	5～6.3	3～3.8

注意

- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 特殊表面処理した内装ボード、かべ紙の中には、塗装後べたつきが残るものや塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

抗ウイルス性と抗菌性を
求める室内に

水性室内かべ用

（水性・ツヤなし）
（抗ウイルス抗菌室内かべ用塗料）



特長

- 光触媒と抗ウイルス剤のW（ダブル）効果でウイルスを減少させる機能があります。
- 光触媒と抗菌剤のW（ダブル）効果で菌を減少させる機能があります。
- ホルムアルデヒド等を吸着・分解する効果があります。
- VOCが少なく、居住中の室内に安心して塗装できます。
- いやな臭いを吸着・除去する機能があります。
- 隠ぺい性にすぐれ、1回塗りでシックなツヤなしに仕上がります。

しろ	ライトグリーン	ライトグレー	クリーム	アイボリー
水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用	水性室内かべ用
H31-3101	H31-3106	H31-3119	H31-3142	H31-3148
1.6ℓ 4957139 319120	4957139 319021	4957139 319106	4957139 319045	4957139 319069
0.7ℓ 4957139 319113	4957139 319007	4957139 319090	4957139 319038	4957139 319052

ホワイトシャドー
水性室内かべ用
H31-3149
1.6ℓ 4957139 319083
0.7ℓ 4957139 319076

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
1.6ℓ	11～14	7～9
0.7ℓ	5～6.3	3～3.8

用途：室内環境、においの気になる室内の壁、天井（コンクリート、モルタル、内装ボード、ビニルクロス等）

※床面には塗れません。
※ユニットバス等樹脂製品・ホーロー・金属には使用できません。

うすめ液：水（0～5%）
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期4～6時間
塗り重ねできる時間：2時間以上（20℃）

注意

- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 特殊表面処理した内装ボード、かべ紙の中には、塗装後べたつきが残るものや塗料が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
- すべてのウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。

消防法分類：非危険物

屋根・トタン用塗料

屋根・瓦用

屋根面を日光・雨・露から強力にブロック!!

水性シリコン屋根用リファイン
(ツヤあり・一部ツヤなし)
(水性アクリルシリコン樹脂塗料)



特長

- 耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靱な塗膜性能を持ちます。
- 長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
- 美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
- 水性塗料のため、環境に配慮しています。

用途：スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート（各種新屋根材）の塗り替え。（磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。）

うすめ液：水（5～15%）

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上（20℃）

グレー	ココアブラウン	ブラック	つや消しブラック	銀黒C
水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン	水性シリコン屋根用リファイン
H70-5039	H70-5056	H70-5011	H70-5022	H70-5033
14kg 4957139 704216	4957139 704247	4957139 704117	4957139 704148	4957139 704179
7kg 4957139 704230	4957139 704261	4957139 704131	4957139 704162	4957139 704193
3kg 4957139 704223	4957139 704254	4957139 704124	4957139 704155	4957139 704186

容量と塗り面積（2回塗り）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
14kg	38～46	23～28
7kg	19～23	11～14
3kg	8～10	5～6

注意

- 吸い込みの多い屋根・瓦に塗る場合は、必ず別売の「ロック水性マルチシーラー」を下塗りしてください。
- 屋根材の中には、塗膜が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

トタン用

耐候性にすぐれたトタン用途のスタンダード

トタン用

(油性・ツヤあり)
(合成樹脂系)



特長

- トタン屋根、亜鉛メッキ鋼材の腐食を防ぎます。
- トタン表面を保護し美しく耐久性にすぐれた塗膜を形成します。
- 鉛・クロム化合物を配合せず、環境にやさしい塗料です。
- 塗り替え用に適しています。

用途：トタン屋根、カラートタン、亜鉛メッキ鋼材、鉄部。

(注)・コンクリート系の素材には塗装できません。

うすめ液：ペイントうすめ液（5～10%）

乾燥時間：夏期6～8時間 冬期18～24時間

塗り重ねできる時間：20時間以上（20℃）

シルバー	ねずみいろ	あかさび	チョコレート	ココアブラウン
トタン用	トタン用	トタン用	トタン用	トタン用
H69-1050	H69-1064	H69-1065	H69-1057	H69-1056
7ℓ 4957139 695019	4957139 696412	4957139 696511	4957139 695712	4957139 695613
3ℓ 4957139 695026	4957139 696429	4957139 696528	4957139 695729	4957139 695620
0.7ℓ —	4957139 696443	4957139 696542	4957139 695743	4957139 695644

そらいろ	ナイスブルー	エバーグリーン
トタン用	トタン用	トタン用
H69-1053	H69-1051	H69-1062
7ℓ 4957139 695316	4957139 695118	4957139 696214
3ℓ 4957139 695323	4957139 695125	4957139 696221
0.7ℓ 4957139 695347	4957139 695149	4957139 696245

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
7ℓ	90～110	55～67
3ℓ	39～47	24～29
0.7ℓ	9～11	5.5～6.7

注意

- 下塗りとしてエポキシ系の「強力サビ止め」を必ず塗装してください。新しいトタン板の場合、3～4ヶ月屋外に放置後「強力サビ止め」を塗装するとさらに効果的です。
- 足の踏み場を確保しながら塗り進み、最後に降り口を塗るようにしてください。
- 乾かないうちに雨、露、雪などが当たると仕上がりが悪くなったり、乾かなくなったりしますので、塗装する時は天候に注意してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- コンクリート系の素材には塗装できません。

消防法分類：非危険物（指定可燃物）〔ただしシルバーは第二石油類〕

劣化・摩耗を防ぎ、
美しさが持続！

水性コンクリートフロア用

(ツヤあり)
(アクリルエマルション床塗料)



みどり	モスグリーン	グレー
水性コンクリートフロア用	水性コンクリートフロア用	水性コンクリートフロア用
H82-0517	H82-0521	H82-0519
7kg 4957139 825133	4957139 825171	4957139 825157
3kg 4957139 825126	4957139 825164	4957139 825140

特長

- コンクリート、モルタルの摩耗を防ぎ、ホコリ立ちを抑えます。
- 付着性が良く、アスファルト面にも塗装できます。
- 雨や日光に強く、美しさが持続します。

用途：ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート、モルタル床。

駐車場、車庫、工場などの床、区画線。

うすめ液：水(0～10%)

乾燥時間：夏期2～3時間 冬期4～6時間

塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7kg	17～23	10～14
3kg	7～10	4～6

注意

- 付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
- 新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

上品な仕上がりで、
ホコリを防ぐ

水性コンクリート床

(ツヤなし)
(アクリルエマルション床塗料)



みどり	モスグリーン	グレー
水性コンクリート床	水性コンクリート床	水性コンクリート床
H82-0217	H82-0221	H82-0119
7ℓ 4957139 822767	4957139 822262	4957139 821913
3ℓ 4957139 822729	4957139 822224	4957139 821920
0.7ℓ 4957139 822743	4957139 822248	4957139 821944

特長

- 水性塗料のため引火の心配がなく水でうすめて手軽に塗れます。
- 雨や日光に強く、コンクリートやモルタルの劣化を防ぎます。
- 付着性・耐摩耗性にすぐれ、床面のホコリを防ぎます。
- アスファルト面にもにじみを起こさず塗装できます。

用途：ベランダ、テラス、バルコニーなどのコンクリート床。駐車場、車庫、工場などの床、区画線。

うすめ液：水(1回目40～50%、2回目0～10%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
7ℓ	27～31	16～19
3ℓ	12～13	7.3～7.9
0.7ℓ	2.7～3.1	1.6～1.9

注意

- 新しいコンクリート面は十分乾燥させ、コンクリート、セメントのあくなどは、よく水洗いしてから塗装してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 水がたまりやすい所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

すべり止めの骨材入り
で手軽に防水

床・ベランダ防水

(ツヤなし)
(水性簡易防水塗料)



グレー	ブラウン	モスグリーン
床・ベランダ防水	床・ベランダ防水	床・ベランダ防水
H82-0319	H82-0314	H82-0321
18kg 4957139 823900	4957139 823405	4957139 824105
9kg 4957139 823917	4957139 823412	4957139 824112
4kg 4957139 823924	4957139 823429	4957139 824129
2kg 4957139 823931	4957139 823436	4957139 824136

特長

- 水性塗料のため、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。
- 骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。
- 耐水性、耐候性にすぐれています。
- コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。

用途：コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵。

うすめ液：水(0～5%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
18kg	20～23	12～14
9kg	10～12	6～7
4kg	4～5	2.5～3
2kg	2.2～2.5	1.3～1.5

注意

- 付着性を高めるために、必ず下塗り(ロック水性マルチシーラー)を塗ってください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- 池・プール・水たまりなど水につかる場所への塗装はさけてください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

サビ止め塗料

鉄部サビ止め用

低VOC・速乾性で
手軽に塗れる

水性サビ止メペイント

(ツヤなし)

(低VOCエマルジョンサビ止め塗料)



赤さび			グレー		
水性サビ止メペイント			水性サビ止メペイント		
H75-0521			H75-4531		
2ℓ	4957139	752132	4957139	753122	
0.7ℓ	4957139	752149	4957139	753139	
1/5ℓ	4957139	752163	4957139	753160	

特長

- VOCがほぼ0度においもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。
- 速乾性で、乾くとすぐれた防錆効果を発揮します。
- 水性のため塗装しやすく、塗り替え用として最適です。
- 鉛やクロムなどの有害な重金属を原料として配合していません。

用途：屋内および準外部の鉄部のサビ止め(扉、窓枠、格子、手すり、銅製家具など)。

うすめ液：水(5～10%)

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

上塗りできる時間：2時間以上(20℃)

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タミ(枚)
2ℓ	23～28	14～17
0.7ℓ	8～10	4.8～6.1
1/5ℓ	2.3～2.8	1.4～1.7

鉄部サビ止め用

防錆性のすぐれた
ロングセラー

油性サビ止メ

(ツヤなし)



あかさび			グレー		
油性サビ止メ			油性サビ止メ		
H59-4530			H59-4021		
7ℓ	4957139	593018	4957139	592165	
3ℓ	4957139	593025	4957139	592127	
2ℓ	4957139	593032	4957139	599836	
0.7ℓ	4957139	593049	4957139	599843	
1/5ℓ	4957139	593063	4957139	599867	

特長

- 塗りやすく誰でも手軽で簡単に塗装できます。
- 防錆力はもちろんのこと、サビた部分への浸透性や付着力にもすぐれています。
- 鉛・クロム系顔料を配合せず、環境にやさしいサビ止め塗料です。

用途：鉄部のサビ止め。

(鉄柵、フェンス、門扉、格子、手すり、鉄骨など)〔トタンなど非鉄金属には使用できません。〕

うすめ液：ペイントうすめ液(5～10%)

乾燥時間：夏期3～4時間 冬期9～12時間

上塗りできる時間：24時間以上(20℃)

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タミ(枚)
7ℓ	80～100	48～60
3ℓ	34～42	21～25
2ℓ	23～28	14～17
0.7ℓ	8～10	4.8～6.1
1/5ℓ	2.3～2.8	1.4～1.7

鉄部・トタン(亜鉛メッキ鋼板)サビ止め用

抜群のサビ止め効果で
プロ級の仕上がりを実現

強力サビ止メ

(油性・ツヤなし)

(変性エポキシサビ止め塗料)



あかさび			グレー			ホワイト		
強力サビ止メ			強力サビ止メ			強力サビ止メ		
H61-1630			H61-1631			H61-1632		
7ℓ	4957139	613075	4957139	613174	4957139	613273		
3ℓ	4957139	613037	4957139	613136	4957139	613235		
1.6ℓ	4957139	613068	4957139	613167	4957139	613266		
0.7ℓ	4957139	613044	4957139	613143	4957139	613242		
1/5ℓ	4957139	613051	4957139	613150	4957139	613259		

特長

- 特殊エポキシ樹脂の使用で、鉄はもちろん各種非鉄金属や旧塗膜への付着性、耐久性にすぐれています。
- 鉛やクロムなどの有害重金属を配合せず、しかもすぐれた防錆力を発揮します。
- 速乾性で1日のうちに上塗り塗装まで行うことが可能です。

用途：金属部のサビ止め用。

(鉄柵、門扉、フェンス、シャッター、手すり、物置、トタンなど)

うすめ液：ペイントうすめ液(5～10%)

乾燥時間：約1時間(20℃)

上塗りできる時間：4時間以上7日以内(20℃)

(水性塗料は上塗りに使用できません。)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タミ(枚)
7ℓ	66～77	41～48
3ℓ	28～33	17～20
1.6ℓ	15～18	9～11
0.7ℓ	6.6～7.7	4～4.8
1/5ℓ	1.9～2.2	1.2～1.4

注意

- 古い塗膜のはがれやサビの出ているところはサンドペーパー、皮スキ、ワイヤーブラシなどでよく落としてから塗ってください。
- 湿度の高い時や降雨、降雪が予想される時および5℃以下の時は塗らないでください。
- 塗装用具の洗浄はラッカーうすめ液で洗ってください。

消防法分類：第二石油類

下地調整材

下地調整、シーラー、
パターン付けの一人三役！

下地調整材

(水性・ツヤなし)

(非セメント系エマルション下地塗料)



ホワイト 下地調整材	
H32-2105	
4957139	322564
4957139	322533

特長

- 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様仕上上げることができます。
- 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプのため、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装できます。
- 塗膜は微弾性のため、ヘアークラックにもよく追従します。
- セメント不要のタイプのため、取扱いも容易です。

用途：〔新 設〕ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。

〔塗替え〕リシン、吹付タイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。

うすめ液：水(下塗りシーラーとして2～5%、目止め・模様付けの場合0～2%)

上塗りできる時間：夏期2時間以上 冬期8時間以上

(ツヤなし塗料は上塗りに不適です。)

(油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は、下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください。)

注意

- この塗料は下塗り材につき、必ず上塗り塗料(水性多目的塗料、油性ウレタン建物用)を塗装してください。
- ツヤなし塗料は上塗りに適しません。
- 水希釈は5%以内とし、一度に極端な厚塗りはさけてください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危險物

容量と塗り面積(1回塗りの場合)				
容 量	シーラーとして		目止め・模様付けとして	
	面 積 (㎡)	タタミ (枚)	面 積 (㎡)	タタミ (枚)
9kg	11~18	7~11	6~9	3.7~5.5
4kg	5~8	3~5	2.5~4	1.5~2.5

多用途下塗り

においの気になる
ところの付着性強化に

多用途下塗り

(水性・ツヤなし)

(低VOCエマルション系)



ホワイト

多用途下塗り

H33-1501

2 4957139 335168

2 4957139 335137

特長

- 素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。
- VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型のため、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りにも最適です。
- 軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。

用途：新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。

ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。

うすめ液：水（0～10%）

乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間

塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

注意

- 特殊表面処理したかべ紙や内外装ボードの中には、塗料が付着しないものがありますので、あらかじめ目立たない部分で試し塗りを確認してください。
- ヤニ、シミをとめる場合は、中性洗剤を用いて洗浄後、十分に乾燥してから多用塗下塗りを塗装し、12時間以上（20℃の場合）乾燥後、上塗りを塗装してください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危險物

容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
1.6ℓ	16～19	10～12
0.7ℓ	7～8	4～5


水性下塗り用塗料

建築シーラー

付着性・浸透性にすぐれ、
扱いやすい

ロック水性マルチ シーラー

(カチオン型エマルジョン系)



	H33-1159		
9ℓ	4957139	335991	
4ℓ	4957139	335922	
2ℓ	4957139	335939	

特長

- 水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
- 旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
- 水性のため旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から油性（弱溶剤型）まで幅広く対応できます。

用途：コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。（ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦〔モニエル瓦、スカンジア瓦など〕および金属部には使用できません。）

うすめ液：水（0％〔通常不要〕）

乾燥時間：夏期 1～2時間 冬期 2～4時間

上塗りできる時間：3時間以上（20℃）

注意

- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ロック水性マルチシーラーと上塗り塗料は混ぜないでください。
- また、塗装用具（ハケ、ローラー、トレイ）を共用することもさけてください。
- 鉄製の容器を使用しないでください。
- 被塗面がけい酸カルシウム板の場合は素材、劣化度合により付着不良をおこす場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 上塗りにラッカーなどの強溶剤型塗料は適しません。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
9ℓ	70～101	42～61
4ℓ	31～45	19～27
2ℓ	15～22	9～13

消防法分類：非危険物

下地を強化する
ホワイトタイプ

ロック水性マルチ シーラー ホワイト

(カチオン型エマルジョン系)



	H33-1160		
9ℓ	4957139	336042	
4ℓ	4957139	336028	
2ℓ	4957139	336035	

特長

- 水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。
- 旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。
- 水性のため旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から油性（弱溶剤型）まで幅広く対応できます。

用途：コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。（ただし屋根部および金属部には使用できません。）

うすめ液：水（0％〔通常不要〕）

乾燥時間：夏期 1～2時間 冬期 2～4時間

上塗りできる時間：3時間以上（20℃）

注意

- 着色成分が沈降している場合がありますので、容器をよく振り混ぜてからご使用ください。
- 湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
- ロック水性マルチシーラーと上塗り塗料は混ぜないでください。
- また、塗装用具（ハケ、ローラー、トレイ）を共用することもさけてください。
- 鉄製の容器を使用しないでください。
- 被塗面がけい酸カルシウム板の場合は素材、劣化度合により付着不良をおこす場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 上塗りにラッカーなどの強溶剤型塗料は適しません。
- ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

容量と塗り面積（1回塗りの場合）		
容量	面積（㎡）	タタミ（枚）
9ℓ	80～114	48～68
4ℓ	36～50	22～30
2ℓ	18～25	11～15

消防法分類：非危険物

木部用

木材を腐敗、害虫から
守る水性タイプ

水性防腐・防虫ステイン

〔木材保護塗料〕(着色ツヤなし)
(アクリルエマルジョン塗料)



特長

- 防虫・防腐・防カビ効果にすぐれ木部を長期間保護します。
- 水性のため取扱いが簡単で、木肌を生かした美しい仕上がりが得られます。
- ハケ運びが軽く、タレにくいので塗りやすくなっています。

用途：ベランダ、フェンス、外板、板べい、ぬれ縁、羽目板、園芸施設、ガーデニング用品等。
(屋外専用です)

うすめ液：水(通常はうすめずに使用してください。)




乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
4ℓ	23～28	14～17
0.7ℓ	3.5～4.5	2～3

注意

- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
- 屋内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には適しません。)
- すでに塗膜がある場合には不適です。
- オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用しないでください。

消防法分類：非危険物

				
パイン 水性防腐・防虫ステイン	チーク 水性防腐・防虫ステイン	エボニー 水性防腐・防虫ステイン	チェスナット 水性防腐・防虫ステイン	グリーン 水性防腐・防虫ステイン
H85-3002	H85-3003	H85-3004	H85-3005	H85-3006
4ℓ 4957139 852221	4957139 852320	4957139 852429	4957139 852528	4957139 852627
0.7ℓ 4957139 852245	4957139 852344	4957139 852443	4957139 852542	4957139 852641
				
マホガニー 水性防腐・防虫ステイン	ブラウン 水性防腐・防虫ステイン	グレー 水性防腐・防虫ステイン	オリーブ 水性防腐・防虫ステイン	ウォルナット 水性防腐・防虫ステイン
H85-3007	H85-3008	H85-3009	H85-3010	H85-3011
4ℓ 4957139 852726	4957139 852825	4957139 852924	4957139 853020	4957139 853129
0.7ℓ 4957139 852740	4957139 852849	4957139 852948	4957139 853044	4957139 853143
				
ブラック 水性防腐・防虫ステイン	ホワイト 水性防腐・防虫ステイン	スプルース 水性防腐・防虫ステイン	オフカラー 水性防腐・防虫ステイン	
H85-3012	H85-3013	H85-3014	H85-3001	
4ℓ 4957139 853228	4957139 853327	4957139 853426	4957139 852122	
0.7ℓ 4957139 853242	4957139 853341	4957139 853440	4957139 852146	







木目の美しさを生かす ロック水性ステイン

(ツヤなし)
(顔料系木部着色剤)



特長

- 耐候性のよい顔料を使用していますので日光に強く、色あせしにくくなっています。
- 色のブリード(接着物への色移り)がありませんので、安心して使用できます。

				
オーク ロック水性ステイン	メイプル ロック水性ステイン	ゴールデンオーク ロック水性ステイン	ライトオーク ロック水性ステイン	ウォルナット ロック水性ステイン
H51-0052	H51-0053	H51-0054	H51-0055	H51-0056
300ml 4957139 511258	4957139 511357	4957139 511456	4957139 511555	4957139 511654
100ml 4957139 511265	4957139 511364	4957139 511463	4957139 511562	4957139 511661
	用途：木部、木製の建具・家具・工作品など。(高級家具には不適です。) うすめ液：水(0%〔通常不要〕) 乾燥時間：約1時間(20℃)で上塗り可能 注意 ● 必ず上塗りにクリアーなどを塗装して仕上げてください。 ● すでに塗装された面には塗れません。木地に直接塗ってください。 ● 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。 消防法分類：非危険物			
マホガニー ロック水性ステイン				
H51-0058				
300ml 4957139 511852				
100ml 4957139 511869				

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	4.5～9	3～5.5
100ml	1.5～3	1～1.8

水性木部用塗料

ワンランク上の耐久性、
安全性兼備の屋内用

水性ウレタンニス

(透明・ツヤあり)

(木製品着色仕上げ剤)

(水性ウレタンエマルジョン塗料)



特長

- 強靱なウレタン塗膜を形成しますので耐久性にすぐれ、木部をしっかりもります。
- 肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。
- 水性のため、取扱いが簡単で安全です。
- 速乾性でVOC量が少ないため、においも気になりません。

				
クリアー	ライトオーク	メイプル	ゴールデンオーク	マホガニー
水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス	水性ウレタンニス

H40-0150		
0.7ℓ	4957139	405038
300ml	4957139	405090

H40-0151		
4957139	405137	
4957139	405199	

H40-0153		
4957139	405335	
4957139	405397	

H40-0157		
4957139	405830	
4957139	405892	

H40-0159		
4957139	405939	
4957139	405991	


ウォルナット
水性ウレタンニス

H40-0156		
0.7ℓ	4957139	405632
300ml	4957139	405694

用途：屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など。(高級家具、楽器、美術品には適しません。)
(塗り替えの場合は、旧塗膜との付着性を確認してください。
サンドペーパーなどによる下地調整、または完全除去が必要な場合があります。)
うすめ液：水(0%〔通常不要〕)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期4～6時間
塗り重ねできる時間：4時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
0.7ℓ	3.7～4.6	2.3～2.8
300ml	1.6～2	1～1.2

注意

- 塗り重ねできる時間は温度、湿度、風通し、素材、塗り方、気象条件などにより多少異なります。乾燥しないうちに塗り重ねますと、十分な性能が得られない場合があります。
- 長時間高濃度のアルコールに接触すると白化するおそれがありますので、アルコールを使用する部位の塗装は避けてください。塗膜に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- 床に塗装する場合は、歩行可能まで24時間(20℃)の乾燥時間をとってください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

木目を生かした上品
な仕上がり

ロック水性ニス

(透明・ツヤあり)


(木製品着色仕上げ剤)

(アクリルエマルジョン塗料)



特長

- 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。
- 水性のため塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。

				
クリアー	ライトオーク	メイプル	ゴールデンオーク	マホガニー
ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス	ロック水性ニス

H75-0150		
0.7ℓ	4957139	758042
300ml	4957139	758059
100ml	4957139	758066

H75-0151		
4957139	758141	
4957139	758158	
4957139	758165	

H75-0153		
4957139	758349	
4957139	758356	
4957139	758363	

H75-0157		
4957139	758745	
4957139	758752	
4957139	758769	

H75-0159		
4957139	758943	
4957139	758950	
4957139	758967	


ウォルナット
ロック水性ニス

H75-0156		
0.7ℓ	4957139	758646
300ml	4957139	758653
100ml	4957139	758660

用途：木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)
うすめ液：水(0%〔通常不要〕)
乾燥時間：夏期1～2時間 冬期2～4時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
0.7ℓ	6～7	3.7～4.3
300ml	2.5～3	1.5～1.8
100ml	0.8～1	約0.5

注意

- 表面が乾いてもすぐに物を置いたり、座ったりするとくっつく場合がありますので、床面や荷重のかかる場所への塗装には適しません。
- 乾燥時間は温度、湿度、風、塗分量や木材の種類、含水率、ヤニの量などにより異なります。
- 一度に厚塗りすると乾燥が遅くなります。一回毎によく乾燥させてから塗り重ねてください。
- 塗装には水性塗料用の化繊のハケを使用してください。

消防法分類：非危険物

木部用

木材を腐敗、害虫から
しっかり守る

防腐・防虫ステイン

〔木材保護塗料〕(油性・着色・ツヤなし)
(合成樹脂塗料)



特長

- 木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と木の害虫の予防に役立つ防虫剤が配合してあり強力な防腐、防虫効果を発揮します。
- 浸透性がよく、耐久性にすぐれています。

用途：ベランダ、ぬれ縁、板塀、木の扉、雨戸、戸袋、物干し台、羽目板、柵、ベンチ、園芸施設、ガーデニング用品など屋外木部のくされ、木の害虫の予防。(屋外専用です)

うすめ液：ペイントうすめ液(通常はうすめずに使用してください。)

乾燥時間：夏 4～6時間 冬18～24時間
塗り重ねできる時間：6時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
4ℓ	20～26	12～16
0.7ℓ	3.5～4.5	2～3

注意

- 塗装する際には保護手袋、めがね、マスクを着用してください。
- 屋内では使用しないでください。(屋外でも換気の悪い場所には不適です。)
- すでに塗膜がある場合は塗装できません。
- オフカラーのみでは色やけする事がありますので、単独では使用できません。

消防法分類：第二石油類

				
パイン 防腐・防虫ステイン	チーク 防腐・防虫ステイン	エボニー 防腐・防虫ステイン	チェスナット 防腐・防虫ステイン	グリーン 防腐・防虫ステイン

H85-0002	H85-0003	H85-0004	H85-0005	H85-0006
4ℓ 4957139 850227	4957139 850326	4957139 850425	4957139 850524	4957139 850623
0.7ℓ 4957139 850241	4957139 850340	4957139 850449	4957139 850548	4957139 850647

				
マホガニー 防腐・防虫ステイン	ブラウン 防腐・防虫ステイン	グレー 防腐・防虫ステイン	オリーブ 防腐・防虫ステイン	ウォルナット 防腐・防虫ステイン

H85-0007	H85-0008	H85-0009	H85-0010	H85-0011
4ℓ 4957139 850722	4957139 850821	4957139 850920	4957139 851026	4957139 851125
0.7ℓ 4957139 850746	4957139 850845	4957139 850944	4957139 851040	4957139 851149

			
ブラック 防腐・防虫ステイン	ホワイト 防腐・防虫ステイン	スプルー 防腐・防虫ステイン	オフカラー 防腐・防虫ステイン

H85-0012	H85-0013	H85-0014	H85-0001
4ℓ 4957139 851224	4957139 851323	4957139 851422	4957139 850128
0.7ℓ 4957139 851248	4957139 851347	4957139 851446	4957139 850142

浸透性がよく、木目
の美しさを生かす






ロックオイルステイン

(ツヤなし)
(油性木部着色剤)





特長

- 木部に対する浸透性がよく、しかも速乾性です。
- 木目を荒さず透明の美しい仕上がりになります。
- そのまま塗装で色むらの出にくい着色剤です。

				
オーク ロックオイルステイン	メイプル ロックオイルステイン	ゴールデンオーク ロックオイルステイン	ライトオーク ロックオイルステイン	ウォルナット ロックオイルステイン

H51-0152	H51-0153	H51-0154	H51-0155	H51-0156
3.785ℓ 4957139 515225	4957139 515324	4957139 515423	4957139 515522	4957139 515621
0.946ℓ 4957139 515249	4957139 515348	4957139 515447	4957139 515546	4957139 515645
350ml 4957139 515263	4957139 515362	—	4957139 515560	4957139 515669

	
ライトウォルナット ロックオイルステイン	マホガニー ロックオイルステイン

H51-0157	H51-0158
3.785ℓ —	4957139 515829
0.946ℓ 4957139 515744	4957139 515843
350ml —	4957139 515867

用途：建築物、家具、調度品など屋内木部一般の着色。(高級家具・床には適しません。)

うすめ液：ペイントうすめ液(0%〔通常不要〕)

乾燥時間：夏期10～15分 冬期30～40分

塗り重ねできる時間：1時間以上(20℃)

注意

- 塗面に衣類やビニルクロスなどを長時間触れていると色がうつりますので注意してください。なおセラックニスやウレタンニス等を上塗りすることにより、ある程度色うつりを止めることができます。
- 目的以外の場所に付いた場合は、ただちに拭き取ってください。

消防法分類：第一石油類


容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
3.785ℓ	42～55	26～34
0.946ℓ	10～14	6.1～8.6
350ml	3.8～5.1	2.3～3.1

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。このためカタログに掲載の色彩で他製品の調色注文はご遠慮願います。

油性木部用塗料

ウレタン樹脂が木部 をしっかりガード ウレタン床用ワニス (ツヤあり)

(油変性ウレタン樹脂塗料)



透明

ウレタン床用ワニス

H40-1157

3.785ℓ	4957139	405724
2ℓ	4957139	405731
0.7ℓ	4957139	405748
350ml	4957139	405779

特長

- ウレタン樹脂使用で耐久性、耐水性にすぐれています。
- ウレタン床用ワニスは、衝撃や摩耗に強く、耐熱湯性にすぐれています。また、しょうゆ、ソースや調味料などをこぼしてもあとが付かず、ワックスがけ不要です。

用途：各種木部用。

うすめ液：ペイントうすめ液(0～5%)

乾燥時間：夏期3～6時間 冬期9～18時間

塗り重ねできる時間：16時間以上(20℃)

注意


- 屋外や日光のよく当たるところは変色しますので不適です。

消防法分類：第二石油類

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
3.785ℓ	20～22	12～13
2ℓ	10～12	6.1～7.3
0.7ℓ	3.6～4	2.2～2.4
350ml	1.8～2	1.1～1.2

速乾性で美しいツヤ を発揮 クリヤーラッカー (油性・透明・ツヤあり)

(ラッカー)



透明

クリヤーラッカー

H28-0150

300ml	4957139	285067
-------	---------	--------

特長

- 乾きが速く、すぐれたツヤに仕上がります。
- 水や湯に強く、長持ちします。

用途：家具、建具、ドア、木工品などの木部の透明仕上げ。(高級家具には適しません。)

うすめ液：ラッカーうすめ液(40～50%)

乾燥時間：夏期15～30分 冬期30～60分

塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

注意

- 同じところをハケで何度もこするとムラになるので、手早く塗ってください。

消防法分類：第一石油類

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	約3	約1.8

スプレー塗料

吹きツヤが抜群の仕上がり。
高級ラッカーを使用。

ラッカースプレー

(ダ円パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(アクリルラッカースプレー)



特長

- ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
- テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
- ダ円形パターンで能率的な塗装ができます。
- 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性、耐黄変性などにすぐれています。

用途：鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、銅製家具、ホビー、工作物、看板など。

乾燥時間：夏期20～30分 冬期30～60分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	0.8～1.2	0.5～0.7

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第一石油類

しろ ラッカースプレー	(透明) クリアー ラッカースプレー	(透明) ツヤ消しクリアー ラッカースプレー	ミルキーホワイト ラッカースプレー	クリーム ラッカースプレー
H62-0012 300ml 4957139 621261	H62-0050 4957139 624064	H62-0195 4957139 624569	H62-0811 4957139 626167	H62-0803 4957139 625368
アイボリー ラッカースプレー	シルバークレイ ラッカースプレー	うすねずみ ラッカースプレー	ねずみいろ ラッカースプレー	ツヤ消しブラック ラッカースプレー
H62-0848 300ml 4957139 629861	H62-0812 4957139 626266	H62-0804 4957139 625467	H62-0805 4957139 625566	H62-0808 4957139 625863
ブルーイングホワイト ラッカースプレー	ブルークレイ ラッカースプレー	あかさび ラッカースプレー	ブラウン ラッカースプレー	チョコレート ラッカースプレー
H62-0814 300ml 4957139 626464	H62-0815 4957139 626563	H62-0818 4957139 626860	H62-0823 4957139 627362	H62-0807 4957139 625764
ブラック ラッカースプレー	きいろ ラッカースプレー	オレンジ ラッカースプレー	パーミリアン ラッカースプレー	ピンク ラッカースプレー
H62-0034 300ml 4957139 623463	H62-0824 4957139 627461	H62-0825 4957139 627560	H62-0826 4957139 627669	H62-0817 4957139 626761
あか ラッカースプレー	スカイブルー ラッカースプレー	ネイビーブルー ラッカースプレー	そらいろ ラッカースプレー	ブルー ラッカースプレー
H62-0027 300ml 4957139 622763	H62-0802 4957139 625269	H62-0822 4957139 627263	H62-0810 4957139 626068	H62-0819 4957139 626969
うすみどり ラッカースプレー	ライトグリーン ラッカースプレー	みどり ラッカースプレー	銀 ラッカースプレー	金 ラッカースプレー
H62-0801 300ml 4957139 625160	H62-0806 4957139 625665	H62-0827 4957139 627768	H62-0301 4957139 620165	H62-0302 4957139 620264
芝グリーン ラッカースプレー				
H62-0828 300ml 4957139 627867				

水性で使いやすく、
いろいろ塗れる

水性ハイスプレー

(タ円パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(水性スプレー)



特長

- ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。
- 幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。
- 水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。
- プラスチック製品にも塗装することができます。(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)

用途：鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。
マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。


乾燥時間：夏期20～30分 冬期40～50分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	0.6～1.0	0.4～0.6

注意

- 発泡スチロールに塗る場合、距離を少しはなし、一度に厚塗りしないください。塗り重ねる場合は60分以上間隔をとってください。
- 上から塗料(水性・油性)を塗り重ねると、ブリードする場合があります。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。

消防法分類：非危険物(指定可燃物)

 しろ 水性ハイスプレー H62-7012 300ml 4957139 651268	 (透明) クリアー 水性ハイスプレー H62-7050 4957139 655068	 レッド 水性ハイスプレー H62-7021 4957139 652166	 くろ 水性ハイスプレー H62-7035 4957139 653569	 クリーム 水性ハイスプレー H62-7803 4957139 650360
 うすねずみ 水性ハイスプレー H62-7804 300ml 4957139 650469	 ねずみいろ 水性ハイスプレー H62-7805 4957139 650568	 チョコレート 水性ハイスプレー H62-7807 4957139 650766	 そらいろ 水性ハイスプレー H62-7810 4957139 651060	 ミルクイーホワイト 水性ハイスプレー H62-7811 4957139 651169
 ブルー 水性ハイスプレー H62-7819 300ml 4957139 651961	 ネイビーブルー 水性ハイスプレー H62-7822 4957139 652265	 ブラウン 水性ハイスプレー H62-7823 4957139 652364	 きいろ 水性ハイスプレー H62-7824 4957139 652463	 みどり 水性ハイスプレー H62-7827 4957139 652760
 ツヤ消しブラック 水性ハイスプレー H62-7808 300ml 4957139 650865				

狭い面積に最適。
文字書きタイプもある。

ニュースプレーラッカー

(丸パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(アクリルラッカースプレー)




ニュースプレーラッカー



〔細書き用〕
(丸パターン、ツヤあり)
(ガス抜きキャップ付)


エアロック

(アクリルラッカースプレー)



				
しろ	クリアー	レッド	ブラック	銀
ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー
H62-1012	H62-1050	H62-1021	H62-1034	H62-1301
300ml 4957139 631260	4957139 634063	4957139 632168	4957139 633462	4957139 630164

				
うすみどり	スカイブルー	クリーム	ねずみいろ	ライトグリーン
ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー
H62-1801	H62-1802	H62-1803	H62-1805	H62-1806
300ml 4957139 635169	4957139 635268	4957139 635367	4957139 635565	4957139 635664

				
チョコレート	ツヤ消しブラック	そらいろ	ミルクイーホワイト	ピンク
ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー
H62-1807	H62-1808	H62-1810	H62-1811	H62-1817
300ml 4957139 635763	4957139 635862	4957139 636067	4957139 636166	4957139 636760

				
グリーン	ネイビーブルー	ブラウン	きいろ	オレンジ
ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー	ニュースプレーラッカー
H62-1821	H62-1822	H62-1823	H62-1824	H62-1825
300ml 4957139 637163	4957139 637262	4957139 637361	4957139 637460	4957139 637569

特長

- 手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。
- テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。
- マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。
- 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。

用途：鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。(自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。)

乾燥時間：夏期20～30分 冬期30～60分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	1.6～2.2	1～1.3

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第一石油類

			
しろ	レッド	ブラック	きいろ
ニュースプレー(細書き用)	ニュースプレー(細書き用)	ニュースプレー(細書き用)	ニュースプレー(細書き用)
H62-2012	H62-2021	H62-2034	H62-2824
300ml 4957139 639266	4957139 639167	4957139 639365	4957139 639464

霧が細かく、手軽で
きれいな仕上がり

元 気 アクリル ラッカー スプレー

(タ円パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアーロック

(アクリルラッカー スプレー)



特長

- ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。
- テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。
- タ円形パターンで能率的な塗装ができます。
- 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています。

用途：電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部・木部、コンクリート、硬質のプラスチック類。(アクリル、塩ビは可、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可)
乾燥時間：夏期20～30分 冬期30～60分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
420ml	1.0～1.4	0.6～0.8
300ml	0.7～1.0	0.4～0.6

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類

		(透明)	(透明)	ミルキーホワイト	クリーム
しろ	クリアー	ツヤ消しクリアー	ミルキーホワイト	クリーム	
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー
H62-8012	H62-8050	H62-8195	H62-8811	H62-8803	
420ml 4957139 601256	4957139 604059	—	—	—	
300ml 4957139 601287	4957139 604080	4957139 604585	4957139 606183	4957139 605384	
シルバーグレー	うすねすみ	ねすみいろ	ツヤ消しブラック	ブラック	
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	
H62-8812	H62-8804	H62-8805	H62-8808	H62-8034	
420ml —	—	—	4957139 605858	4957139 603458	
300ml 4957139 606282	4957139 605483	4957139 605582	4957139 605889	4957139 603489	
ブルーイングホワイト	ブルーグレー	あかさび	ブラウン	チョコレート	
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	
H62-8814	H62-8815	H62-8818	H62-8823	H62-8807	
420ml —	—	—	—	—	
300ml 4957139 606480	4957139 606589	4957139 606886	4957139 607388	4957139 605780	
きいろ	オレンジ	バーミリオン	ピンク	あ か	
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	
H62-8824	H62-8825	H62-8826	H62-8817	H62-8027	
420ml —	—	—	—	4957139 602758	
300ml 4957139 607487	4957139 607586	4957139 607685	4957139 606787	4957139 602789	
スカイブルー	ネイビーブルー	そらいろ	ブルー	うすみどり	
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	
H62-8802	H62-8822	H62-8810	H62-8819	H62-8801	
420ml —	—	—	—	—	
300ml 4957139 605285	4957139 607289	4957139 606084	4957139 606985	4957139 605186	
ライトグリーン	みどり	銀	金		
アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー	アクリルラッカー スプレー		
H62-8806	H62-8827	H62-8301	H62-8302		
420ml —	—	4957139 600150	—		
300ml 4957139 605681	4957139 607784	4957139 600181	4957139 600280		

あざやかな色、ツヤで
美しく仕上がる

スプレーラッカー

(丸パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(アクリルラッカースプレー)



特長

- 手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。
- ダブル霧化ノズルでキリが細かく、タレにくいので均一に仕上がります。
- 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐黄変性にすぐれています。

				
レッド スプレーラッカー	オレンジ スプレーラッカー	きいろ スプレーラッカー	しろ スプレーラッカー	(透明) クリアー スプレーラッカー
H62-5021	H62-5825	H62-5824	H62-5012	H62-5050
420ml 4957139 662158	—	4957139 667450	4957139 661250	—
300ml 4957139 662165	4957139 667566	4957139 667467	4957139 661267	4957139 664060
				
ネイビーブルー スプレーラッカー	グリーン スプレーラッカー	ブラック スプレーラッカー	ツヤ消しブラック スプレーラッカー	銀 スプレーラッカー
H62-5822	H62-5821	H62-5034	H62-5808	H62-5301
420ml 4957139 667252	—	4957139 663452	—	—
300ml 4957139 667269	4957139 667160	4957139 663469	4957139 665869	4957139 660161

用途：鉄部・木部、コンクリート、アスファルト、硬質プラスチック類*などの比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング用。
(自転車、電気製品、家具、ホビー・工作物、看板など)
*アクリル、塩ビは可、発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可、ABSは種類により可。

乾燥時間：夏期20～30分 冬期30～60分
塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
420ml	1.6～2.8	1～1.7
300ml	1.2～2.0	0.7～1.2

非トルエン・キシレン・エチル
ベンゼンタイプの環境対応型

アクリルラッカー スプレーECO

(ダ円パターン)
(ツヤあり〔一部ツヤなし〕)
(ガス抜きキャップ付)



エアロック

(アクリルラッカースプレー)



特長

- トルエン、キシレン、エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛・クロム化合物を使用していない、環境にやさしいスプレーです。
- 光沢がよく、耐久性にすぐれています。
- 各種素材に対して、付着性にすぐれています。
- 乾燥が良いため、作業性にすぐれています。

				
しろ アクリルラッカースプレーECO	レッド アクリルラッカースプレーECO	きいろ アクリルラッカースプレーECO	ネイビーブルー アクリルラッカースプレーECO	みどり アクリルラッカースプレーECO
H62-E812	H62-E821	H62-E824	H62-E822	H62-E827
300ml 4957139 620325	4957139 620332	4957139 620356	4957139 620349	4957139 620363
				
ツヤ消しブラック アクリルラッカースプレーECO	ブラック アクリルラッカースプレーECO	銀 アクリルラッカースプレーECO	(透明) クリアー アクリルラッカースプレーECO	
H62-E808	H62-E834	H62-E802	H62-E850	
300ml 4957139 620318	4957139 620370	4957139 620301	4957139 620387	

用途：電気製品、機械、機器、家具、工作品などの鉄部、木部(床面は除く)
(発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレン等には使用しないでください。)

乾燥時間：夏期30～50分 冬期1～2時間

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	0.8～1.2	0.5～0.7

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- 高級家具や耐熱性を必要とするところには適しません。

消防法分類：第二石油類

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。
このためカタログに掲載の色彩が他製品の調色注文はご遠慮願います。

スプレー塗料

速乾、手軽、しっかり
ガードの三拍子！

速乾サビ止メスプレー

(丸パターン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアーロック

(エナメルスプレー)



グレー	あかさび
速乾サビ止メスプレー	速乾サビ止メスプレー

H62-3055 H62-3056
300ml 4957139 640651 4957139 640668

特長

- 鉄部の下塗りやさび止め用に適しています。
- 乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます。
- 上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます。

用途：門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の下塗り、さび止め。

乾燥時間：夏期30～40分 冬期1～2時間
塗り重ねできる時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	1.0～1.4	0.6～0.8

注意

- サビやはがれかかっているところは、サンドペーパーなどで完全に取り除き、きれいな面の上に塗装してください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類

トタンにも抜群の付着性 強力サビ止メスプレー

(丸パターン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアーロック

(変性エポキシ系サビ止め塗料)



グレー	あかさび	ホワイト
強力サビ止メスプレー	強力サビ止メスプレー	強力サビ止メスプレー

H62-1631 H62-1630 H62-1632
300ml 4957139 643270 4957139 643263 4957139 643287

特長

- 鉄、非鉄金属に対する付着性、防錆効果にすぐれています。
- 乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます。
- 上塗りにはラッカー、合成樹脂も塗れる万能型です。(水性塗料は塗装できません。)

用途：鉄部、トタン、アルミ、ステンレスのさび止め用。(亜鉛の目付量の多い銅板や材質によっては付着性の劣る場合があります。)

乾燥時間：夏期30～40分 冬期1～2時間
塗り重ねできる時間：4時間以上7日以内(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	1.0～1.4	0.6～0.8

注意

- サビやはがれかかっているところは、サンドペーパーなどで完全に取り除き、きれいな面の上に塗装してください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類

600℃の高温にも耐える 耐熱スプレー

(タ円パターン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアーロック

(シリコン樹脂塗料)



ツヤ消しシルバー	ツヤ消しブラック
耐熱スプレー	耐熱スプレー

H62-0211 H62-0216
300ml 4957139 628116 4957139 628215

特長

- 塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。
- 変色が少なく、付着性にすぐれています。

用途：ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。

乾燥時間：30分～1時間(20℃)
塗り重ねできる時間：1時間以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml	0.8～1.2	0.5～0.7

注意

- 1度に厚く塗らず、うすく2～3回に分けて塗ると美しく仕上がります。また厚く塗りすぎないでください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第二石油類

※色彩は印刷のため、実際の塗料基準に比べ色味・光沢に差異があります。
このためカタログに掲載の色彩が他製品の調色注文はご遠慮願います。

亜鉛メッキ材の補修 ・改修に

ロックジンクスプレー

(丸パターン、ツヤなし)
(ガス抜きキャップ付)

エアロック

(エポキシ系亜鉛メッキ補修用
ジンクリッチスプレー)



グレー	シルバー
ロックジンクスプレー	ロックジンクスプレー
H62-3356	H62-3301
300ml 4957139 640736	—
420ml —	4957139 640705

特長

- 微粒子亜鉛末を使用しており、防鉛効果を発揮します。
- 鉛、クロム系化合物を原料に使用していません。

用途：門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品などの鉄部の亜鉛メッキ塗装。亜鉛メッキの補修・改修用。

乾燥時間：夏期 10～20分 冬期 30～60分

塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(2回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
300ml(グレー)	0.4～0.6	約0.3
420ml(シルバー)	0.4～0.6	約0.3

注意

- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。
- さび止め効果は鉄面または亜鉛メッキ面に直接塗ることのでられるため、赤く錆びたところ、塗膜のあるところは手工具、電動工具などを用いて除去してください。

消防法分類：第二石油類

ペイントうすめ液



ペイントうすめ液

H16-0059

3.785ℓ	4957139	165925
1.6ℓ	4957139	165932
1ℓ	4957139	165949
400ml	4957139	165956

用途：油性・つや有ウレタン建物用、油性建物用、トタン用、油性サビ止め、強力サビ止め、ウレタン床用ワニスのうすめ用および塗装用具の洗浄。防腐・防虫ステイン、ロックオイルステイン使用後の塗装用具の洗浄。

消防法分類：第二石油類

ラッカーうすめ液



ラッカーうすめ液

H16-0124

3.785ℓ	4957139	162429
1.6ℓ	4957139	162436
1ℓ	4957139	162443
400ml	4957139	162450


用途：クリアーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。

消防法分類：第一石油類

新感覚 塗って 剥がせるホワイトボード キャンバスロック

(ツヤあり)

(合成樹脂塗料)



H51-1001

10g 4957139 600105

特長

- 塗って乾かすだけで、ホワイトボードマーカーで筆記・消去できる塗膜になります。
- 消し心地はスムーズです。
- 不要になったらそのまま剥がせて元に戻せます。

適した素材：ガラス、プラスチック、スチール製棚などの金属面、電化製品などの屋内に。

適さない素材：布、フェルト、皮革、合成ゴム、素焼きの陶器、木材、発泡スチロール、コンクリート、石、壁紙、その他水がしみ込む素材。

乾燥時間：約2時間（20℃）

水性

刷毛付き

容量と塗り面積（1回塗り）	
容量	面積
10g	0.13㎡（A4サイズ約2枚分）

注意

- 精密機器、高級家具、屋外での使用は避けてください。
- 乾いた膜は水に溶ける性質ですので、屋外をはじめ、多湿の所や水がかかる所での使用は避けてください。
- 濡れた手が塗膜に触れると溶けるおそれがあります。特に夏期は汗でも影響することがあるためご注意ください。
- 市販の水性ペンや油性ペンは使用できません。（アルコール系）ホワイトボードマーカーをご使用ください。
- 一旦剥がした膜を再び貼り直すことはできません。

消防法分類：非危険物

塗り方・使い方を
動画で紹介しています。



ガソリンにも溶けない 強靱な塗膜

2液型ウレタンスプレー

(ダ円パターン・ツヤあり)

エアロック

(2液型アクリルウレタン樹脂塗料)



	(透明)			
しろ	クリアー	あか	くろ	きいろ
2液型ウレタンスプレー	2液型ウレタンスプレー	2液型ウレタンスプレー	2液型ウレタンスプレー	2液型ウレタンスプレー
062-6012	062-6050	062-6027	062-6034	062-6824
301ml 4957139 601263	4957139 605063	4957139 602765	4957139 603465	4957139 602468

特長

- 硬化剤と反応して強靱なウレタン結合をもった塗膜を形成するため、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないため、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
- 1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。

用途：自転車、オートバイ、自動車などの塗装、機械工具などの金属製品の塗装。

※非鉄金属・亜鉛メッキ鋼板には直接塗装できません。

乾燥時間：指触乾燥約10分(20℃)

磨き可能時間：15時間以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
301ml	1.4~2.0	0.7~1.2

注意

- ボタンを押して硬化剤を配合した塗料は、24時間以内(20℃)に使い切ってください。翌日以降は絶対に使用しないでください。
- この塗料はイソシアネート化合物を含んでおり、スプレーダストを連続して吸引すると鼻、のど、気管支などに障害を起こしますので、換気をよくし、完全なマスクを着用して作業を行ってください。

消防法分類：第一石油類

シャーシーブラック

(丸パターン・ツヤあり)

(ガス抜きキャップ付)


(硝化綿ラッカー)

水性シャーシーブラック

(丸パターン・ツヤあり)

(ガス抜きキャップ付)

(水性アクリル樹脂塗料)



ブラック	ブラック
シャーシーブラック	水性シャーシーブラック
062-0099	062-7299
420ml 4957139 629953	4957139 659950

特長

- 黒さ、つやにすぐれた速乾性の車両シャーシー用ブラックペイントです。
- ワンタッチスプレー式のため手軽で均一に塗装でき、狭い入りくんだ場所にも最適です。
- 耐水性、耐食性、付着性にすぐれた塗膜を形成し、シャーシーを保護します。
- 水性シャーシーブラックは有機溶剤中毒予防規則に指定されている有機溶剤は使用していません。

用途：車両のシャーシー、タイヤハウスなど下回りの保護、防食用として。

乾燥時間：夏期20~30分 冬期30~60分

塗り重ねできる時間：30分以上(20℃)

容量と塗り面積(1回塗りの場合)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
420ml	2.3~2.7	1.4~1.6

- 1度に厚く塗らず、塗る面と平行に移動しながら、うすく2~3回に分けて塗ると美しく仕上がります。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：(シャーシーブラック)第一石油類
(水性シャーシーブラック)第二石油類(水溶性)

付着性、研磨性に すぐれた速乾タイプ プラサフグレー

(丸パターン・ツヤなし)

エアロック

(ラッカー系下地塗料)



グレー
プラサフグレー

062-1940

420ml 4957139 629458

特長

- 速乾性で研磨性にすぐれています。
- 鉄面のさび防止、上塗り塗料の付着性向上、素地の凹凸をなくす効果があります。

用途：自動車、金属製品、電気器具、銅製家具など鉄部の下地用。木部(床を除く)の下塗り用。

研磨可能時間：夏期20~30分 冬期30~40分

塗り重ね可能時間：2時間以上(20℃)

容量と塗り面積(3回塗り)		
容量	面積(m ²)	タタミ(枚)
420ml	1.0~1.5	0.6~0.9

注意

- 1度に厚く塗るよりも、うすく2~3回に分けて塗った方が美しく仕上がります。
- 研磨は乾燥後P320~P400の耐水ペーパーで水研ぎしてください。
- 不用品箇所に付着した場合は、ラッカーうすめ液で拭き取ってください。
- 火気のあるところでは使用、保管しないでください。
- 保存する場合は、幼児の手のとどかないところで保存してください。

消防法分類：第一石油類

製品サイズ一覧

■水性多目的塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
水性シリコン建物用	1	7ℓ	5	238 x 238 x 170
		3ℓ	6	168 x 168 x 196
		1.6ℓ	20	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	20	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	14	73 x 73 x 73
水性多用途	2	7ℓ	5	238 x 238 x 170
		3ℓ	6	168 x 168 x 196
		1.6ℓ	19	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	19	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	15	73 x 73 x 73
水性建物用	3	1.6ℓ	22	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	22	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	12	73 x 73 x 73

■油性多目的塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
油性・つや有 ウレタン建物用	4	7ℓ	5	238 x 238 x 170
		3ℓ	6	168 x 168 x 196
		1.6ℓ	24	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	24	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	14	73 x 73 x 73
油性建物用	5	2ℓ	20	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	20	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	11	(銀以外) 73 x 73 x 73
				(銀) 73 x 73 x 84

■水性室内かべ用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
室内・浴室かべ用	6	1.6ℓ	6	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	6	112 x 112 x 128
水性室内かべ用	6	1.6ℓ	6	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	6	112 x 112 x 128

■屋根・トタン用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
水性シリコン 屋根用リファイン	7	14kg	5	238 x 238 x 349
		7kg	5	238 x 238 x 170
		3kg	5	168 x 168 x 196
トタン用	7	7ℓ	8	238 x 238 x 170
		3ℓ	8	168 x 168 x 196
		0.7ℓ	7	112 x 112 x 128

■床・ベランダ用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
水性コンクリート フロア用	8	7kg	3	238 x 238 x 170
		3kg	3	168 x 168 x 196
水性コンクリート床	8	7ℓ	3	238 x 238 x 170
		3ℓ	3	168 x 168 x 196
		0.7ℓ	3	112 x 112 x 128
床・ベランダ防水	8	18kg	3	238 x 238 x 349
		9kg	3	238 x 238 x 170
		4kg	3	168 x 168 x 196
		2kg	3	142 x 142 x 165

■サビ止め塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
水性 サビ止めペイント	9	2ℓ	2	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	2	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	2	73 x 73 x 73
油性サビ止め	9	7ℓ	2	238 x 238 x 170
		3ℓ	2	168 x 168 x 196
		2ℓ	2	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	2	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	2	73 x 73 x 73
強力サビ止め	9	7ℓ	3	238 x 238 x 170
		3ℓ	3	168 x 168 x 196
		1.6ℓ	3	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	3	112 x 112 x 128
		1/5ℓ	3	73 x 73 x 73

■水性下塗り用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
下地調整材	10	9kg	1	238 x 238 x 170
		4kg	1	168 x 168 x 196
多用途下塗り	10	1.6ℓ	1	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	1	112 x 112 x 128
ロック水性マルチシーラー	11	9ℓ	1	230 x 230 x 280
		4ℓ	1	198 x 120 x 245
		2ℓ	1	147 x 92 x 222
ロック水性マルチシーラー ホワイト	11	9ℓ	1	230 x 230 x 280
		4ℓ	1	198 x 120 x 245
		2ℓ	1	147 x 92 x 222

※製品サイズは、さげ手の都合により、実際の缶とは多少異なる場合があります。
※1/5ℓサイズは、横幅、奥行が76mmのものがあります。

■水性木部用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
水性防腐・防虫 ステイン	12	4ℓ	14	169 x 104 x 289
		0.7ℓ	14	112 x 112 x 128
ロック水性ステイン	12	300mℓ	6	71 x 71 x 129
		100mℓ	6	67 x 67 x 71
水性ウレタンニス	13	0.7ℓ	6	112 x 112 x 128
		300mℓ	6	71 x 71 x 129
ロック水性ニス	13	0.7ℓ	6	112 x 112 x 128
		300mℓ	6	71 x 71 x 129
		100mℓ	6	67 x 67 x 71

■油性木部用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
防腐・防虫ステイン	14	4ℓ	14	169 x 104 x 289
		0.7ℓ	14	112 x 112 x 128
ロックオイルステイン	14	3.785ℓ	6	169 x 104 x 289
		0.946ℓ	7	109 x 64 x 184
		350mℓ	5	69 x 69 x 166
ウレタン床用ワニス	15	3.785ℓ	1	169 x 104 x 257
		2ℓ	1	142 x 142 x 165
		0.7ℓ	1	112 x 112 x 128
		350mℓ	1	69 x 69 x 166
クリヤーラッカー	15	300mℓ	1	69 x 69 x 166

■スプレー塗料(エアロック)

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
ラッカースプレー	16	300mℓ	31	60 x 60 x 190
水性ハイスプレー	17	300mℓ	16	60 x 60 x 190
ニュースプレーラッカー	18	300mℓ	20	60 x 60 x 190
ニュースプレーラッカー (細書き用)	18	300mℓ	4	60 x 60 x 190
元気アクリル スプレーラッカー	19	420mℓ	6	66 x 66 x 214
		300mℓ	29	60 x 60 x 190
スプレーラッカー	20	420mℓ	5	66 x 66 x 214
		300mℓ	10	60 x 60 x 190
アクリルラッカースプレー ECO	20	300mℓ	9	60 x 60 x 190
速乾サビ止メスプレー	21	300mℓ	2	60 x 60 x 185
強力サビ止メスプレー	21	300mℓ	3	60 x 60 x 190
耐熱スプレー	21	300mℓ	2	60 x 60 x 190
ロックジンクスプレー	22	420mℓ	1	66 x 66 x 209
		300mℓ	1	66 x 66 x 173

■うすめ液

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
ペイントうすめ液	22	3.785ℓ	1	169 x 104 x 257
		1.6ℓ	1	139 x 79 x 222
		1ℓ	1	87 x 87 x 224
		400mℓ	1	69 x 69 x 166
ラッカーうすめ液	22	3.785ℓ	1	169 x 104 x 257
		1.6ℓ	1	139 x 79 x 222
		1ℓ	1	87 x 87 x 224
		400mℓ	1	69 x 69 x 166

■ホビー用塗料

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
キャンバスロック	23	10g	1	(注) [ケース] 66 x 40 x 159

■(業務用スプレー塗料)

製品名	掲載頁	容量	色数	製品サイズ (横幅×奥行×高さmm)
2液型ウレタンスプレー	24	301mℓ	5	60 x 60 x 205
シャーシーブラック	24	420mℓ	1	66 x 66 x 214
水性シャーシーブラック	24	420mℓ	1	66 x 66 x 214
ブラサフグレー	24	420mℓ	1	66 x 66 x 214

※製品サイズは、さげ手の都合により、実際の缶とは多少異なる場合があります。
(注)吊り下げ部分はサイズに含みません。

■安全・衛生上および取扱い上の注意

この総合カタログに掲載の製品には、有機溶剤など健康に有害な物質を含有しているものがありますので、ご使用の際には下記の注意事項に留意してください。なお、詳細につきましては、製品個々のカタログおよび、容器に記載の注意事項をご参照ください。

【一般注意事項】

〔安全対策〕

- ・容器を密閉しておくこと。
- ・ミスト、蒸気、スプレーを吸引しないこと。
- ・塗装時および乾燥時には十分換気を行い、その後も塗料のにおいがなくなるまではときどき換気をする。
- ・取扱い時には飲食や喫煙をしないこと。
- ・保護手袋、保護めがね、保護マスクを着用すること。
- ・取扱い後は、手洗い、うがいおよび鼻孔洗浄を十分に行い、作業着などに付着した汚れをよく落とすこと。
- ・本来の用途以外に使用しないこと。
- ・指定された以外の材料と混合しないこと。
- ・環境への放出をさけること。

〔応急措置〕

- ・目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。
- ・皮膚などに付着した場合：皮膚を流水／シャワーで洗うこと。直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚刺激が生じた場合は医師の手当てを受けること。
- ・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。
- ・漏出した場合：漏出物を回収すること。

〔保管〕

- ・幼児の手の届かないところに保存し、子どもが誤飲、誤食をしないように注意すること。
- ・涼しく換気のよい場所で、施錠して保管すること。（5℃以上、40℃以下）

〔廃棄〕

- ・容器は中身を使いきってから廃棄すること。
- ・やむを得ず塗料を捨てる時は新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分すること。

【油性系塗料の取扱い上の注意】

- ・有機溶剤が含まれているので、蒸気が滞留すると爆発および有機溶剤中毒になるおそれがあるので、取扱い場所は十分換気を行うこと。
- ・熱、火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。－禁煙
- ・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器、工具を使用すること。
- ・油性系塗料のうち「油性建物用」、「油性・つや有ウレタン建物用」、「トタン用」、「油性サビ止め」、「強力サビ止め」、「防腐・防虫ステイン」、「ウレタン床用ワニス」、「速乾サビ止めスプレー」、「サビカットスプレー」は、汚れたウエスをまとめて置いたり、スプレーダストなどがたまってくると発熱し、自然発火の恐れがあるため、使用済みのウエス、塗料かす、スプレーダストなどは、廃棄するまで水をはった容器に保管すること。
- ・火災の場合：粉末消火器、耐アルコール性泡消火剤または、二酸化炭素を用いて消火すること。

【スプレー式塗料の取扱い上の注意】

- ・有機溶剤が含まれており、蒸気が滞留すると爆発および有機溶剤中毒になるおそれがあるので、取扱い場所は十分換気を行うこと。
- ・裸火または高温の白熱体に噴霧しないこと。
- ・熱、火花、裸火、高温体などの着火源から遠ざけること。－禁煙
- ・防爆型の電気機器、換気装置、照明機器、工具を使用すること。
- ・火災の場合：粉末消火器、耐アルコール性泡消火剤または、二酸化炭素を用いて消火すること。
- ・缶が錆びると中身が漏れたり破裂する危険があるので、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。
- ・高温の場所に置くと破裂する危険があるので、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の周辺、車の中、直射日光の当たる場所には置かないこと。
- ・やむを得ず中身を捨てる時は、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ完全に乾かしてから一般ゴミとして処分すること。容器はガス抜きキャップを用いて噴射音が消えるまでボタンを押してガスを抜いてから廃棄すること。
- ・塗料およびガスが出なくなるまで使い切った後でも、そのまま火中に入れると破裂するおそれがあるので、火中には入れないこと。

ロックペイント 株式会社

東京営業部	〒136-0076	東京都江東区南砂2丁目37番2号	☎(03)3640-6000	FAX (03)3640-9000
大阪営業部	〒555-0033	大阪市西淀川区姫島3丁目1番47号	☎(06)6473-1650	FAX (06)6473-1000
札幌営業所	〒003-0011	札幌市白石区中央一条4丁目3番48号	☎(011)812-2761	FAX (011)812-9304
仙台営業所	〒983-0044	仙台市宮城野区宮千代2丁目3番11号渡正ビル201号室	☎(022)349-8677	FAX (022)283-3255
西関東営業所	〒252-0131	神奈川県相模原市緑区西橋本1丁目15番16号	☎(042)700-3111	FAX (042)700-3112
名古屋営業所	〒454-0059	名古屋市中川区福川町1丁目1番地	☎(052)351-6500	FAX (052)361-7433
岡山営業所	〒701-1134	岡山市北区三和1000番34	☎(086)294-1201	FAX (086)294-6966
福岡営業所	〒811-0119	福岡県糟屋郡新宮町緑ヶ浜3丁目2番1号	☎(092)962-0661	FAX (092)963-1241

- 総合カタログの内容については、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
また記載内容について、法律で認められる範囲を超えての転載・複製を禁止します。

<https://www.rockpaint.co.jp/>

家庭用塗料お客様相談窓口 ☎(06)6473-1650 (土・日・祝を除く9時～17時)