

プレミアム ジンクリッチ

ROVAL α

ローバル® アルファ



ALL
亜鉛

亜鉛めっきに迫る強力な防錆力と
ソリッドな金属光沢感を実現した
プレミアムジンクリッチ

92%
亜鉛含有

ジンクリッチペイント
(高濃度亜鉛末塗料)

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆

■ 色見本




*色見本写真の色は
実際のものとは異なることがあります。


■ローバルアルファ塗膜イメージ

亜鉛末(球形)


リン片状亜鉛末



<断面図>



<断面図>



SINCE 1955
ROVAL ローバル株式会社

Rα

ROVAL α
ローバル® アルファ
92%亜鉛含有

RoHS指令対応
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆



420ml缶 (エアゾール)



0.7kg缶



3.5kg缶



20kg缶


容量	塗面積*	ケース
420ml缶 (エアゾール)	0.4m ²	6本入 24本入
0.7kg缶	1.4m ²	12缶入
3.5kg缶	7m ²	2缶入
20kg缶	40m ²	石油缶

*エアゾール製品はロス分を30%として計算した値
その他の製品は理論値を掲載

営業部
〒576-0054
大阪府交野市幾野6丁目41番1号
TEL.072-892-7791
FAX.072-892-6391
www.roval.co.jp


SINCE 1955
ROVAL
ローバル株式会社
ISO9001 認証取得
ISO14001 認証取得

特長




*ローバル アルファへの他社塗料の上塗りはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用下さい。

使用方法




用途

鉄のさび止め、亜鉛めっきのさび止め補修、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ。



使用上の注意



販売店

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。