

耐久性、操作性、作業性すべてに差がでる
プロの1台

SUPER EXCEED

スーパーエクシードシリーズ



定番シリーズの
フルラインアップ

一般用エンジンエアレス

スーパー60GE



大吐出量エンジンエアレス

スーパー101GE



選定表

エアレス塗装機 選定表 《塗料別選定》 ◆主な適応塗料◆ ◎・・・よく使われている ○・・・使用可 ※注）選定表は塗料の粘度、ホースの長さ、 規模などにより変わることがありますので あくまでも選定の目安としてご利用下さい。		用途								主な適応塗料												その他		
		一般塗装	鉄骨塗装	機械塗装	車両塗装	木工塗装	建築塗装	造船塗装	重防蝕塗装	ラッカー	フタル酸樹脂塗装	メラミン	アクリル	合成樹脂調合ペイント	ビニール塗料	一般錆止め塗料	鉛丹錆止め塗料	エポキシ樹脂塗料	樹脂フィラー【エアレス用】	塩化ゴム	タールエポキシ【一般】	単層弾性塗料	アルマネーション（屋根用重防蝕塗料）	よく使われているノズルサイズ （inch）
タイプ	型式																							
小型エアレス	スーパー30DX	○	○	○	○	○				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							0.009～0.018	PF1/4
一般エアレス	60クラス	○	○	○	○	○	○			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
高粘度エアレス	スーパー70E	○	○	○	○	○	○			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	0.018～0.031	PF3/8
一般エアレス	スーパー60GE	○	○	○	○	○	○			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
大型エアレス	スーパー101GE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	0.018～0.031	PF3/8

仕様

仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)	重量
スーパー30DX	3.2 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・400W	52×38×48(85)cm	29kg
スーパー60L	6.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー60new	5.3 l/分	18MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・700W	52×38×48(85)cm	32kg
スーパー60DX	6.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー70E	7.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・950W	52×38×48(85)cm	41kg
スーパー60GE	6.1 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 4.0ps(定格2.8ps)	60×47×55(98)cm	35kg
スーパー101GE	10.3 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 6.0ps(定格4.5ps)	71×52×67cm	54kg

小型エアレス



飛散極小エコエアレス



標準一般エアレス

50Hz・60Hz共用

高粘度対応エアレス



セット内容

機種	セット区分	トップガン TPG-1	エアレスガン SG-24B	チップ (ターンクリーン)	チップ (ターンW)	ボディセット (ターンクリーン)	ハイソフトホース	ブルーホース	異形ジョイント
スーパー30DX	B	○		1650		○	(1/4)20m		
スーパー60L		○		1650		○	(1/4)30m		
スーパー60DX	C	○		-	SP-60new B・Cセットのみ 1850W	○	(1/4)30m		
スーパー60new		○		-		○	(1/4)30m		
スーパー70E	1/4B	○		1650		○	(1/4)20m		3/8U×1/4
	1/4C	○		//		○	(1/4)30m		//
	3/8B		○	2350		○		(3/8)20m	
	3/8C		○	//		○		(3/8)30m	
スーパー60GE	B	○		1650		○	(1/4)20m		
	C	○		//		○	(1/4)30m		
スーパー101GE	B		○	3150		○		(3/8)20m	
	C		○	//		○		(3/8)30m	



特許機構の高粘度対応
エアレスガンSG-24B

操作性のよい
ストレートアクションホース

収納・移動性よい
コンパクト台車



吐出弁部は
研磨性塗材対応で長寿命

電源入力の確認が容易な
パイロットランプ



ポンプ効率をアップさせる
特殊形状オイルボックス

スーパー70E

圧力安定性を向上させる
新型圧力弁採用

低電圧特性に優れる
国内最強950Wモーター

高出力モーターと
大きな油圧室で
作業効率をアップ!

付属品

◆ エアレスガン

PF1/4



SG-22
引金2本引
(中・高粘度)

SG-24
引金4本引
(中・高粘度)

TPG-1
引金4本引
(中粘度)

超軽量型

PF3/8



SG-24B
引金4本引
(高粘度エアレス吹用)

SG-24V
引金4本引
(高粘度タイル用)

吹溜り
防止型

◆ ホース各種



ハイソフトホース各種
柔らかく曲げやすいが付きづら
ステンレスブレードエアレスホース。
10,20,30,40,50mを用意(PF1/4)。



ブルーホース各種		
品名	長さ	内容
ブルーホース3/8	10m	ステンレス ブレード φ9/2 3/8
"	20m	
"	30m	
"	40m	
"	50m	



パイプレスホース (2m)
ホース内の圧力脈動を減少させ、
塗料の霧化状態を安定し、またホ
ース、機械の寿命を永くします。



イエローホース各種
ワイヤーホースに比べ40%軽量。
柔軟でよく曲がり、長持ち。
曲げにくく小さく巻き取れます。
ナイロン樹脂・厚膜の補強層を使用。
10,20,30,40,50m(内径φ5.1・1/4)

◆ チップ各種



ターングリーンチップ
回転部に超硬質バッキン
を使用し、耐久性バグンです。

ターンWチップ
テールがはみ出にくく、高粘度上げ。
詰りも一発解消。

ターンソインチップ
レバー半回転で、広狭2パターンの
吹付けが可能。(狭角20°一定)



ロータリーチップセット
超硬材質採用でノズル詰りも
スムーズ回転で除去します。



フリーパターンチップ
ノズルを変えずにパターン幅、
吐出量を自由に調節出来ます。

◆ その他



ホッパー各種
より高粘度塗料の吹付けが可能。
60, 20 を用意。

エアレスリール HR-55
ホースの収納・移動に便利です。

PR-20M, 20W
吹付けできない現場などでも効率よ
く作業ができます。
PR-20Mは砂骨ローラー。
PR-20Wはウールローラー。
(中毛が標準、短毛も無汚染タンクもあります)

※注意: 本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

http://www.seiwa.com

E-mail support@seiwa.com

携帯サイト http://www.seiwa.com/i/

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL 053 (485) 6181 FAX 053 (485) 6180

札幌	007-0840	札幌市東区北40条東8-1-14	携帯	090-8771-5644
盛岡	020-0891	紫波郡矢野町渡邊センター南4-19-13	携帯	090-3230-1407
仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL	03-3638-6911 (問合) 090-1123-1332/090-8771-5644
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
新潟		駐在	携帯	090-8771-5644 (修理) 090-1433-6839
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	携帯	090-2657-9969
北陸	923-0915	小松市細工町23	携帯	090-9765-7830
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	090-3223-4901
四国	760-0080	高松市木太町6区3173-18	携帯	090-3102-5822
岡山	710-0841	倉敷市城南606-1	携帯	090-3223-4901
福岡	816-0912	大野城市御笠川11-6-7	携帯	090-5342-0857 (問合) 090-8855-1690
千葉	891-0175	鹿兒島市桜ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
徳島	903-0124	中頭郡西原町長屋108-6	携帯	090-3074-1186