

水性塗料 アクア

屋外用

製品番号	品名	特長	用途	希釈比	硬化乾燥 時間 (20℃)	うすめ液	塗布量 g/㎡ (1回塗り)	☆	荷姿
------	----	----	----	-----	---------------------	------	----------------------	---	----

☆：(社) 日本塗料工業会登録ホルムアルデヒド放散等級

エクステエナメル (1回塗り)

ガーデニングウッドが美しく仕上がります！

隠ぺい性が高く、1回塗りで仕上がるため作業性に優れています。

高耐久顔料を多く配合しました。又、防カビ、撥水効果により木材を長期間美しく保護します。

高隠ぺい 防腐
防カビ 撥水

S5ライン	エクステ エナメル	高隠ぺい・防腐 性・防カビ性・ 撥水性に効果	屋外木部の着色	原液使用	24	水	80～100	—	16L 3L 0.7L
-------	--------------	------------------------------	---------	------	----	---	--------	---	-------------------

備考：学校環境衛生基準適合品 食品衛生法規格基準適合品 ※カラレスは単品で屋外に塗らないで下さい。

木材保護着色塗料 国土交通省告示対象外建材 放散等級F☆☆☆☆適合品

日本建築学会規格：JASS 18 M-307 適合品

カラーバリエーション (エクステエナメル)

品番	色名	品番	色名	品番	色名
S5-10	カラレス	S5-2700	ブラウン	S5-3900	パイン
S5-1000	ホワイト	S5-2900	レッドウッド	S5-4900	メイズ
S5-1100	ライトグレー	S5-3500	オーク	S5-5900	グリーンアンバー
S5-1500	ブラック	S5-3700	チーク	S5-7500	オールナット