

製品説明書

073-0007-1/2
ロックペイント株式会社

品番 073-0007
品名 反応促進剤
規格

- 系統 反応促進剤
- 適合規格
- 用途 073ライン ハイロックDXの反応促進剤
- 製品安全資料及び法定表示
 - ・火災危険性
 - 危険物表示 = 第二石油類 (危険等級Ⅲ)
 - 引火点 = 45℃
 - 発火点 = 450℃
 - 輸出品分類 = 高引火点引火性液体
 - 消火器 = CO₂、ドライケミカル又は泡消火器
 - 取扱上の注意 = (1) 容器の蓋を密閉して保存してください。
(2) 容器は熱源、電気器具、スパーク及び裸火などから遠ざけてください。
 - ・労働安全衛生
 - 有機溶剤中毒予防規則 = 第3種有機溶剤等
 - 労働安全衛生法表示 = 労働安全衛生法第57条に基づく表示物質を含んでいません。
 - 過度の蒸気の吸引 = 有機溶剤の中毒を起こすことがありますので、屋内などで使用の時は換気を十分に行ってください。
 - 緊急時の処置 = 新鮮空気中に移し、直ちに医師の診察をうけてください。
 - ・反応性 = なし
 - ・漏洩時の処置 = (1) 全ての火気を除去し、蒸気を吸引しないようにし、室内の換気をよくしてから、乾燥した砂などの不活性物質をかけてすくいとってください。
(2) 廃棄物の処理の時は、その地域の廃棄物に関する法律等に十分注意してください。
 - ・その他取扱上の注意 = (1) 取扱い中は、火気厳禁を守り、有機ガス用マスク又は送気マスクを使用してください。
(2) 取扱い中は、目にはいらないように、また皮膚にふれないように、保護眼鏡、保護手袋を使用してください。
(3) 容器の蓋は密閉し、直射日光を避けて保存してください。
- 容量 300g

○使用方法

- (1) 073ライン ハイロックの主剤に対して重量比で3%以下の添加量で使用してください。
- (2) 塗装直前に添加し十分攪拌してください。

○使用上の注意事項

- (1) ハイロックの主剤に反応促進剤だけを添加しても硬化しません。
- (2) 必ず3%以下の添加量で使用してください。多量に添加するとポットライフが短くなり過ぎる、肌が荒れる、艶が悪くなる、物性が低下する、耐候性が悪くなる等のトラブルの原因になります。
- (3) 使用後は密栓して冷暗所に保存してください
- (4) 本製品は有機錫化合物を含有しています。
- (5) 製品についての詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート (MSDS) をご参照ください。

2液型ユメロックやハイパーユメロック、2液型シャネツロックなどの、弱溶剤2液型塗料へは、2%以下の添加量で使用してください。

2液型ユメロックに添加した場合の、可使時間は下記の様になります。
(可使時間：主剤と硬化剤を混合して使用することが出来る時間)

添加量	5℃	10℃
0%	18 時間	14 時間
1%	8 時間	7 時間
2%	7 時間	6 時間