


二次加工の織物生地使用

無泡
タイプ

かぐや姫[®]



外装用ローラー

特長

- ☆二次加工を施した織物生地によりスイスイと速く美しく塗れます。
- ☆塗料を吐き出し易く、塗り広げ易いので高能率な塗装作業を実現し、塗装作業時間の短縮が可能です。
- ☆エンドレスフィラメントの採用により毛抜け、泡の発生が極めてすくない無泡タイプです。

P.P.コアー
熱溶融接着法

日本製
MADE IN JAPAN



適応塗料

- 水性塗料
- 溶剤型塗料

品番	サイズ	毛丈	入り数/箱
イージーコーター			
903-E20K-54	4インチ	20mm	50本
903-E20K-56	6インチ	20mm	50本
903-E25K-54	4インチ	25mm	50本
903-E25K-56	6インチ	25mm	50本
レギュラー			
905-013K-07	7インチ	13mm	24本
905-013K-09	9インチ	13mm	24本

PIA **ピーアイエー株式会社**
Paint Instrument & Accessories

大阪営業所 〒555-0034 大阪市西淀川区福町1丁目1番16号
TEL.(06)6473-1571 FAX.(06)6478-3170
東京営業所 〒136-0076 東京都江東区南砂2丁目37番2号
TEL.(03)3699-0811 FAX.(03)3640-9000
ホームページアドレス <http://www.piakk.co.jp>