



消臭タイプも
ラインアップ
しています。

日々変化する色の渋みを味わう

天然柿渋 (熟成5年)

型番 IG-40 / IG-41(消臭タイプ)

容量 1.8L

家具 フローリング 建材 おもちゃ

天然素材で化学物質を一切発生しない
人体に無害な塗料です。

■ 特長

- ★日本の気候、風土に合う昔の知恵が生かされています。
- ★忘れかけている古き日本の美がここにはあります。



柿

柿渋とは

渋柿の未熟果を擦り潰して搾汁し、発酵させ濾過したものを「柿渋(かきしぶ)」と言います。柿渋液の中に含まれる「柿タンニン」には、防水、防霉、防虫効果があり、塗布することで効果を発揮します。粹で自然な色合いを醸す自然塗料として、注目されています。



成分表示：柿

塗装面積：約 10 m² / 2 回塗り (柿渋原液を水で3倍に薄めた場合)
※素材や下地によって異なります。

安全性： F 学 鉛 ト

塗装工程 (クリヤー仕上げ)

工程	使用材料 / 配合比 (重量比)	塗装方法	塗布量 (1回)	乾燥時間 (20℃)
1	素地ごしらえ	ほこりや汚れがついている場合は落としてください		
2	下塗り 天然柿渋 (IG-40/IG-41) 100 水 0 ~ 300	刷毛塗り タンポ塗り	30 ~ 50 g / m ² 20 ~ 40 g / m ²	4 時間以上
3	中塗り 天然柿渋 (IG-40/IG-41) 100 水 0 ~ 300	刷毛塗り タンポ塗り	30 ~ 50 g / m ² 20 ~ 40 g / m ²	4 時間以上
4	上塗り 天然柿渋 (IG-40/IG-41) 100 水 0 ~ 300	刷毛塗り タンポ塗り	30 ~ 50 g / m ² 20 ~ 40 g / m ²	4 時間以上

※仕上りの色の濃度に応じて、水希釈や塗り回数を好みに合わせて調整ください。
※クギなどの金属部に塗装すると、タンニン成分が金属と反応して黒染みとなりますのでご注意ください。