

F★★★★  
白木用浸透性保護剤・防汚剤  
(日焼け防止剤入)

MIYAKI  
REFRESH & PROTECT

# 木肌美人

REFRESH & PROTECT



暮らし新鮮

木の香さわやか

木は生きています。

いつまでも

美しくありますとい

思っているに

ちがいありません。

木肌美人で


メイクして

白木の持つ

風合いを

保ってください。

## 白木用浸透性保護剤・防汚剤 (日焼け防止剤入)



# 木肌美人

### 特 長

- 木肌美人は乾燥時間が（30分～1時間）が速く、作業性が良く塗りムラができません。
- 日焼け、風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。
- 塗膜を形成しないので、木の香りを保ちます。
- 撥水性、撥油性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。
- 木材内部への水の浸透を防止し、腐食・ぬめり等の発生を防止・抑制します。

### 用 途

- ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見板、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内・外装構築物の白木の保護及び汚れ防止。（浴室には、弊社製品『木肌一番』をお薦めします。）

### 使 用 方 法

- 塗布面に付いた汚れ、ゴミ、油分、ワックス等は木肌美人の浸透を阻止するため、よく洗浄して取り除いてください。洗浄後は充分に乾燥させてください。よく乾かないうちに塗布するとシミ、色ムラ、白化の原因となります。木材の含水率20%以下でご使用ください。
- 古家のあく洗い後に木肌美人を塗布する場合は、若干色戻りをしますので、あく洗いを少し白めに仕上げてください。
- 木材（基材）の痩せ・毛羽立ちなど劣化している箇所がある場合は、予めサンドペーパー（素地調整：#120～#180 毛羽取り：#180～#240）でサンディングして木材表面を均一にしてください。
- 木材表面が均一でない場合、吸い込みの違いによりムラになることがあります。
- 塗布しない部分や基材にはマスキングをしてください。
- ハケ、ローラー・ミヤキモップ・ハンディーモップ等で塗りムラが出来ないように塗布します。
- 30分～1時間位乾燥させて、再度木肌美人を塗布してください。
- 塗布作業中に液だまりができるときは速やかに拭き上げてください。液だまりを放置すると塗りムラの原因となります。
- 床材に施工する場合は、塗布後4～5時間は乾燥養生のため歩行しないでください。
- 気温によって多少異なりますが、塗布後約24時間は塗布面に水や雨がかからないようにご注意ください。

標準使用量15m<sup>2</sup>/ℓ (2回塗り)

※ 塗布量は樹種によって多少異なります。

### 業 務 用

4ℓ・16ℓ



### 使 用 上 の 注 意

- 揮発性の溶剤で、蒸気を吸入すると中毒を起こす恐れがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。
- 木肌美人は引火性の物質です。MSDSをよく読み、作業する時は換気を良くして火気には充分注意してください。
  - スプレー施工は絶対にしないでください。**
  - ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。木材や施工条件によってシミ、ムラが発生する場合がありますので本施工前に必ずテストを行い基材及び周辺基材への影響をご確認ください。
  - 加工基材(フローリング材、難燃処理した木材等)には使用しないでください。
  - 浸透性の悪い木材では、白化もしくは本来の特性が出ないことがあります。
  - 木肌美人は原液のままお使いください。水や異物が混入すると使用できなくなりますのでご注意ください。
  - 下記の様な場合は塗りムラや白化の原因になりますので、各要因を改善してから使用してください。

施工条件や施工環境上のトラブル原因	改善策一例
基材が充分に乾燥していない。	充分に乾燥時間を取りながら使用してください。
梅雨時等の湿度が極端に高い。	扇風機・除湿機等を使用し施工環境を改善してから使用してください。
夏季の炎天下等、基材温度が40℃を超える。	施工する時間帯等を調整する等の対策を施してから使用してください。
気温が5℃以下の時や冬季の早朝など霜が降りる様な環境。	ジェットヒーター等を使用し施工環境を改善してから使用してください。

- 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。
- 作業をするときは換気をよくして、保護マスク、保護メガネ、保護手袋をお使いください。
- 作業の際には、飲食・喫煙等は絶対に行わないでください。
- 手や皮膚や衣類等に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- 口や目に入ったときは、速やかに充分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- 子どもの手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 作業に使用した機材、容器等は溶剤で充分に洗浄してください。
- 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- 用途以外には使わないでください。
- 木肌美人は、社団法人日本塗料工業会のホルムアルデヒド規制(F☆☆☆☆☆)登録商品です。

### 性 状

外 観	無色透明
成 分	特殊シリコーン
溶 剤	第4類 第1石油類 危険等級II
取り扱い	火気厳禁
貯 藏 性	1年 (30°C以下密閉状態で保管)

※食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（厚生省公示第20号）に適合

●製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

2009.12.5



本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
URL:www.miyaki.com

営業所  
札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
東京第二、東京第三、埼玉、神奈川、浜松、名古屋  
大阪第一、神戸、広島、福岡、佐賀、熊本

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	M12013
ホルムアルデヒド放散等級 問い合わせ先	F☆☆☆☆ <a href="http://www.toryo.or.jp">http://www.toryo.or.jp</a>