

Capital Paint

木工塗料メーカーが推奨する、塗装仕上げ木工製品の塗膜を傷めない

安心安全な除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルススプレー

CPスーパーマルチガードスプレー

◆ 特 長

1. 一般的な除菌除カビスプレーは、アルコール類や塩素類を主成分としている為、塗装品へ繰り返し使用していると、塗膜表面の光沢変化やベタつきの発生等、塗膜を劣化させていきます。この「CPスーパーマルチガードスプレー」は、塗膜を劣化させる成分を含んでおらず、溶剤系・水系を問わず様々な塗装品への使用が可能です。
2. コンタクトレンズの洗浄液やウエットティッシュ等に含まれる除菌成分と、食品分野でも使用されている消臭成分等を組み合わせ、安心安全な成分で優れた除菌・抗菌・消臭・防臭・防カビ・抗ウイルス効果を発揮します。（有効成分：ポリヘキサメチレン、シクロデキストリン、ジヨードメチルパラトリルスルホン）
3. 塗装品に限らず、衣類やじゅうたん、カーテン等の布類にも使用可能です。

◆ 使用 方 法

よく振ってから直接スプレーした後、塗装品は約1分間おいてから清浄な布等できれいに拭き上げてください。布類はそのまま乾燥させてください。約1分間経っても表面に残るような浸透しづらい素材の場合は、清浄な布等できれいに拭き上げてください。



大切な家具たちが薬剤でダメージを受ける前に、“モノ”に優しいCPスーパーマルチガードスプレーを！

◆ 効 能 試 験 結 果

<除菌試験>

菌種	使用前の菌数	1分後の菌数	菌の減少率
黄色ブドウ球菌	1.9×10^5	<10	>99.9%
大腸菌	2.1×10^5	<10	>99.9%

<抗菌試験>

菌種	試験前の菌数	使用 24 時間後の菌数	抗菌活性値	(SIAA 抗菌基準の抗菌活性値は 2.0)
黄色ブドウ球菌	1.3×10^5	<10	>4.3	
大腸菌	2.2×10^5	<10	>5.0	

<防カビ試験>

	4 日	7 日	10 日	14 日	判定表示	(判定記号) -はカビ無、 +~++++は、 カビが発生した 面積をあらわす
使用品	-	-	-	-	0	
未使用品	+	++	+++	+++	2	

<抗ウイルス試験>

ウイルス種	作用時間 0 分	作用時間 1 分	感染価減少値 (log ¹⁰)
A 型インフルエンザウイルス	1.1×10^5	< 1.3×10^2 (検出限界)	>2.9
ノコリウイルス (ノウイルス代替)	5.9×10^5	< 1.3×10^2 (検出限界)	>3.7

◆ 一般製品との効果比較表

	CP スーパーマルチ ガードスプレー	一般除菌剤 (アルコール類)	一般除カビ剤 (塩素類)
除菌効果	○	○	○
抗菌効果	○	×	×
消臭効果	○	△	○
防臭効果	○	×	×
除カビ効果	△	×	○
防カビ効果	○	×	×
抗ウイルス効果	○	○	○

※効果については、現時点で入手可能な資料に基づいて作成しておりますが、記載のデータ・評価を保証するものではありません。すべての菌・臭気・カビ・ウイルスに効果を示すわけではありません。

◆ 注 意 事 項

- ・口に入れて飲むことは絶対に避けてください。飲食物や食器等、口に触れるものには使用しないでください。
- ・電子機器・精密機器等に使用する際は、直接スプレーをせず、タオル等の布類にスプレーしてから、その布類を用いて拭き上げてください。
- ・木目を埋めない仕上げ（オープン仕上げ）の場合、成分が木材へ染み込んで、ふやけたりふくらんだりする事がありますので、スプレー後は速やかに拭き上げてください。
- ・目に入った場合は、直ちに大量の流水で洗眼し眼科医の手当てを受けてください。飲み込んだ場合は、水でよくうがいをして大量の水を飲んでください。他、使用により気分が悪くなった場合には直ちに使用を中止し、通気の良い場所で安静にしてください。体調不良が続く場合は医師の診断を受けてください。

キャピタルペイント株式会社 (一社) 日本塗料工業会正会員・Coatings Care®宣言会社

〒569-0054 大阪府高槻市若松町 8-10

Homepage : <https://www.capitalpaint.jp/>

Tel : 072-672-7330 / Fax : 072-672-7336

E-mail : info@capitalpaint.jp