

# 屋根の苔、藻、カビなどの 除菌剤

## 屋根コケトール



【無処理】



【屋根コケトールで処理】

### 特長

- ①苔、藻、カビの生えた瓦に原液を塗布するだけで根を殺します。
- ②塗布後、水洗いの必要はありません。死滅した苔などは除去してください。  
(※各種基材に適した下地処理及び高圧水洗は必要です。)
- ③乾燥が早く作業性が良い。
- ④無塩素系で地球に優しく、人に優しい。
- ⑤上塗りとの密着が良い。

# 屋根コケトール

## 苔、藻、カビの除菌剤塗布仕様

### 1 特長

苔、藻、カビの生えた面に原液を塗布するだけで殺菌、除菌ができます。  
処理後屋根コケトールを洗い流す必要はありません。死滅した苔、カビは除去してください。  
(※各種基材に適した下地処理及び高圧水洗は必要です。)

### 2 用途

いぶし瓦、モニエル瓦、その他、苔、藻、カビ等が発生している瓦。

### 3 標準塗布仕様

塗布工程	材 料	塗布方法	希釈率	塗布量	塗布間隔
1	素地調整	ホコリやゴミ油類等を十分に除去する。 苔、藻、カビ等大きなものは除去する。			
2	除菌剤塗布	エアレス、ハケ	無希釈	100~150ml/m <sup>2</sup>	1時間以上
3	下地処理	瓦の種類によって高圧水洗を塗装仕様書にそって行ってください。			
4	上塗り	特に制限はありません。弊社の製品の中から用途に応じて選択してください。			

### 4 容量と塗布面積

塗布量	4ℓ	16ℓ
塗布面積	27~40m <sup>2</sup>	107~160m <sup>2</sup>

### 5 塗装上の注意事項

- ・有機溶剤を含有していますので、付近に火気のある場所では使用しないでください。
- ・塗装中、乾燥中とも蒸気を吸い込まないようにしてください。
- ・取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用マスク、保護メガネ、保護手袋を着用してください。
- ・蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- ・残りを河川、下水道などに捨てないでください。
- ・一般家庭用として使用しないでください。
- ・子供の手の届くところに置かないでください。

※取り扱い又は使用に際し、安全データシート (SDS) を必ずお読みください。

® オリエンタル塗料工業株式会社

大阪市平野区加美北4丁目5番38号

TEL 06-6791-4031

ホームページ: <http://www.oriental-toryo.jp>

2018.1