

082 ライン

ユカロック 100 番級

082 ライン 100 番級ユカロックは、特殊なアクリルエマルション樹脂を用いた耐水、耐アルカリ、耐磨耗性にすぐれたコンクリート、モルタル、アスファルトなどの床面専用の塗料です。

◆ 特 長

- 水性で火災や溶剤中毒の心配がなく手軽に塗れます。
- ツヤ消しの上品で落ちついた美しい仕上がりが得られます。
- 付着性、耐磨耗性にすぐれ、床面のホコリ立ちを防ぎます。
- 水性ですからアスファルト面にも、にじみを起こさずに塗装できます。
- 水の浸透を防ぎ、簡易な防水効果があります。
- 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していませんので、環境にやさしい塗料です。



◆ 被塗物素材

- 屋内外のアスファルト、コンクリート、モルタル床面

◆ 製品要綱

主 な 用 途	ベランダ、テラス、バルコニー、遊歩道、駐車場、公園の広場など	
容 量	20 kg	
標準塗付量(kg / m ² ・回)	0.18 ~ 0.22	
標準塗布面積(m ² / 缶・回)	90 ~ 110	
希 釈 剤	水	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	0 ~ 10
	エアレス	0 ~ 10
標準塗装回数	2	
指触乾燥時間 (20℃)	30 分	
半硬化乾燥時間 (20℃)	2 時間	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2 時間以上	

◆ 品 種

品 番	色 名	容量	品 番	色 名	容量
082-0102	しろ	20 kg	082-0217	みどり	20 kg
082-0114	ブラウン	20 kg	082-0220	ディープグリーン	20 kg
082-0119	グレー	20 kg	082-0221	モスグリーン	20 kg
082-0210	アイボリー	20 kg			

※アスファルトが比較的新しい場合は、タール成分がにじむ恐れがありますので、試し塗りを行ってください。